





Univerzální čistící stroj AP 100/50 M představuje jednoduché a flexibilní řešení "All in One" a odstraňuje důkladně nečistoty a bakterie na různém povrchu. Stroj zahrnuje funkci nástřiku i odsávání čistících tekutin.



1 Čistá voda vždy po ruce

- Nádrž na vodu s objemovou kapacitou 100 l.
- Mobilní použití, nezávisle na vodovodní přípojce.

2 Vysokotlaké čištění

- Čistící roztok se dává pomocí vysokotlakého čerpadla.
- Vysokotlaká hadice o délce 15 m pro velký akční rozsah.

3 Přesné dávkování čistících prostředků

- Na stroji AP 100/50 M lze umístit dvě lahve s čistícím prostředkem.
- Čistící prostředky lze přidávat dle potřeby příslušným nastavením dávkování.

4 Včetně odsávání

- Vodu z mytí lze následně opět vysát pomocí vysavače pro vysávání mokřích i suchých nečistot, například tehdy, kdy není na daném místě odtokový kanálek.
- Možnost používání stroje dvěma osobami současně.


AP 100/50 M antr.

Objednací číslo		1.007-058.0
		4039784463578
Objem nádrže na čistou vodu	l	100
Objem nádrže na špinavou vodu	l	70
Max. tlak	bar	50
Průtok	l/min	5
Výkon turbíny	W	1800
Výkon čerpadla	W	370
Délka kabelu	m	15
Napětí	V	230

AP 100/50 M antr. 1.007-058.0



		Objednací číslo	Průtok						
Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)									
Easy Press VT-Pistole Softgrip	1	4.775-463.0						Easy Press pistole integr., pro VT hadice NW 6/NW8 s průměrem Swivel 11mm	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

AP 100/50 M antr. 1.007-058.0



		Objednací číslo			Délka		
Provedení pro potravinářství							
VT hadice, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole 11 mm, potravinářství, šedá	1	6.391-654.0	DN 6 mm	250 bar	15 m		Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvicí vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

AP 100/50 M antr. 1.007-058.0



		Objednací číslo						
Power tryska úhel rozstříku 40°								
Tryska Power 40°	1	2.884-525.0	55					Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

AP 100/50 M antr. 1.007-058.0



		Objednací číslo		Délka				
Otočné pracovní nástavce								
Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický ■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

AP 100/50 M antr. 1.007-058.0



		Objednací číslo						
Příslušenství pro AP								
Sací hadice	1	8.633-348.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Hubice pro tvrdé plochy a koberce	2	2.642-552.0						<input type="checkbox"/>
	3	8.628-339.0						<input type="checkbox"/>
Spojovací kus								
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	4	4.402-022.0					K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

AP 100/50 M antr. 1.007-058.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Koleno, plast							
Koleno plast	1	5.031-904.0	1 kusy	40 mm			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT. ■
Podlahové hubice							
Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)	2	6.906-383.0	1 kusy	40 mm		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. ■
Sací trubky, ušlechtilá ocel							
Sací trubka DN 40	3	6.902-081.0	1 kusy	40 mm	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. ■
Opravné sady							
Opravná sada, C 40	4	2.639-873.0	4 kusy	40 mm			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

AP 100/50 M antr. 1.007-058.0



		Objednací číslo	Průtok					
Pěnovací nástavec s nádobou								
Pěnovací nástavec s nádobou	1	6.394-668.0	1200 l/h					Krátký, šikvný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.