



BRC 45/45 C

Kompaktní automat na základní a průběžné čištění středně velkých ploch od 350 do 1.000 m². Směr čištění vpřed i vzad pomocí 2 proti sobě rotujících válcových kartáčů.

1 Volně uložená kartáčová hlava s protiběžnými válcovými kartáči

- Vysoký čistící výkon díky dvěma válcovým kartáčům.
- Čistí vlákna současně ze dvou stran.

2 Pracovní směr vpřed nebo vzad

- Nastavitelný pracovní směr na kobercových podlahách.
- Možnost volby směru čištění překlopením rukojeti.


BRC 45/45 C
Technické údaje

Objednací číslo	1.008-056.0	
EAN kód	4039784497986	
Plošný výkon (základní čištění/údržbové "iCapsol")	m ² /h 350 / 1000	
Množství vzduchu	l/s	45
Podtlak	mbar / kPa	300 / 30
Nástřikový tlak údržbové čištění	bar	3,5
Nástřikový tlak základní čištění	bar	7
Pracovní šířka kartáčů	mm	410
Pracovní šířka sání	mm	450
Nádrž čistá/špinavá voda	l	45 / 38
Výkon turbíny	W	1100
Výkon motoru kartáčů	W	600
Hmotnost	kg	48
Rozměry (D x Š x V)	mm	770 x 545 x 1250

Vybavení

Provoz iCapsol	■	
Počet válců	kusy	2

BRC 45/45 C 1.008-056.0



1



2

		Objednáací číslo	Délka	Množství		
Válcové kartáče						
Válcový kartáč	1	8.621-605.0	450 mm	1 kusy		<input checked="" type="checkbox"/>
BRUSH, EXTRACTOR 16" NATURAL	2	8.629-552.0	450 mm	1 kusy		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BRC 45/45 C

1.008-056.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Šířka	Délka	
Ostatní příslušenství							
adaptér	1	8.631-030.0	1 kusy				<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Podlahová hubice	2	4.130-061.0	1 kusy	DN 38	330 mm		<input type="checkbox"/>
Ruční hubice							
Ruční hubice	3	4.130-163.0	1 kusy	DN 38	110 mm		<input type="checkbox"/>
Nástříkové/extrakční hadice							
Nástříková/sací hadice, 4 m	4	4.440-644.0	1 kusy	DN 38	4 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □