

Bezpečnostní vysavače NT 45/1 Tact Te M



Výkonný jednomotorový mokro-suchý vysavač s inovativním patentovaným oklepem filtru (TACT Systém). Vybaven plynulou regulací otáček, zásuvkou na elektronářadí. Pro vysávání prachů třídy M.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Připojovací nátrubek pro elektronářadí
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Eco-Filtrační systém
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Čištění filtru Tact filtr Clean
- Třída prachů M



Objednací číslo: 1.145-837.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	74
Podtlak (mbar/kPa)	254/25
Objem nádrže (l)	45
Max. příkon (W)	až do 1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu	-
Hladina hluku (db(A))	67
Hmotnost (kg)	13,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x695

Detaily

Popis

Nový kompaktní výkonný a robustní mokro-suchý vysavač je vybaven celosvětově jedinečným, vysoce efektivním plně automatizovaným očišťováním filtru, které umožňuje vysávání velého množství jemného prachu bez přerušování práce s konstantně vysokým sacím výkonem. STroj je uzemněn až ke hadicovému hrdlu - antistatický systém - včetně elektricky vodivého příslušenství k redukci elektrostatických nábojů u suchých prachů je v objemu dodávky. Elektronáradí může být napojeno do vestavěné zástrčky s funkcí Stand-by. Sériově vybaveno plynulou regulací otáček a integrovaným uložením příslušenství na stroji pro bezpečný a snadný transport. Kompletní vysavač je vybaven příslušenstvím pro třídu prachů M. Je také použitelný jako vysavač pro vysávání mokrých nečistot a tekutin. Je také použitelný jako vysavač pro vysávání mokrých nečistot a tekutin.

Vybavení a užitek

System Tact (Auto Filter Clean System)

Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.

Elektronické sledování proudu vzduchu

Pro dodržování a kontrolu zákonem předepsané rychlosti vzduchu 20 m/s u bezpečnostních vysavačů.

Volitelné příslušenství

Autohubice

Aut. sací hubice DN 40, 90mm

Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.900-952.0

Automob. sací hubice

Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.906-108.0

Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná



Objednací číslo 6.902-104.0

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.




Objednací číslo 6.902-105.0

Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0



HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H



Objednací číslo 6.904-242.0

Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.903-035.0

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm



Objednací číslo 6.903-036.0

Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240



Objednací číslo 6.903-034.0

Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.



Objednací číslo 5.031-939.0

Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.



Objednací číslo 5.032-427.0

Koleno plast, C-DN 32

Plast se svorkovým systémem C-32.

Objednací číslo 4.408-051.0



Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

Objednací číslo 5.031-904.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice (suchá)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodící plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm

Objednací číslo 6.906-511.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0



Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.

Objednací číslo 6.904-212.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez přípojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým přípojovacím systémem. Svorkovou přípojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.



Objednací číslo 2.639-682.0

Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.



Objednací číslo 6.647-022.0

Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C) testováno, vnější vrstva zesílena, testováno na třídu prachů M, 5 ks



Objednací číslo 6.904-208.0

Plochý skládaný filtr (papír)

Plochý skládaný filtr jen náhrada Kärcher

Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Objednací číslo 6.904-367.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.



Objednací číslo 6.904-360.0

Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek. Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 35 - 37 mm. Vnější průměr: 21,5mm, 27 31 mm



Objednací číslo 5.453-042.0

Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-048.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-049.0



Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-050.0



Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 5.453-051.0



Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm 38,8 mm

Objednací číslo 5.453-052.0



Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.

Objednací číslo 5.453-016.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.

Objednací číslo 5.453-026.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 6.902-059.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-095.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Redukce

Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-084.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-275.0

Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací objímka.



Objednací číslo 6.906-500.0

Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.



Objednací číslo 6.906-546.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl, el.

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-653.0

Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný



Objednací číslo 6.903-862.0

Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.902-081.0

Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.



Objednací číslo 6.906-531.0

Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast



Objednací číslo 2.860-117.0

Sady hubic

Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).



Objednací číslo 2.860-116.0

Spárové hubice

Štěrbínová hubice DN35, plast

Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích.
Délka: 210 mm.

Objednací číslo 6.900-385.0



Štěrbínová hubice DN 35, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.

Objednací číslo 6.900-922.0



Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.

Objednací číslo 6.903-033.0



Štěrbínová hubice DN40, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.

Objednací číslo 6.905-817.0



Štěrbínová hubice

Štěrbínová hubice DN 35, plast , 250 mm

Objednací číslo 6.906-240.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokrých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.

Objednací číslo 6.904-211.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.

Objednací číslo 6.900-286.0



Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbohubice

Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



Víceúčelové hubice (mokra-/suché)

Víceúčelová hubice (mokra-suchá) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).

Objednací číslo 6.906-512.0



Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0



Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0



Víceúčelová hubice (mokra-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné

Objednací číslo 6.906-384.0



Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-513.0



Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN40, 360mm

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0

