

Příruční a výkonný mokro-suchý vysavač s patentovaným plně automatickým čištěním filtru (TACT System), robustním madlem a ochranou proti nárazu, olejvzdornou vypouštěcí hadicí.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Eco-Filtrační systém
- Ochrana proti nárazu
- Madlo
- Ochranná třída II
- Vodicí kolečka s brzdou
- Čištění filtru Tact filtr Clean
- Bezúdržbové sací turbíny 1 kusy



Objednací číslo: 1.146-820.0

Technické údaje

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Množství vzduchu (l/s) | 74 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 254/25,4 |
| Objem nádrže (l) | 55 |
| Max. příkon (W) | 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr (mm) | 35 |
| Délka kabelu | - |
| Hladina hluku (db(A)) | 69 |
| Materiál nádrže | |
| Počet turbín | 1 |
| Frekvence (Hz) | 50-60 |
| Napětí (V) | 220-240 |
| Hmotnost (kg) | 16 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 520x380x870 |

Detaily

Popis

Kompaktní výkonný a velmi robustní mokro- suchý vysavač je vybaven světově jedinečným, vysoce efektivním, plně automatickým čištěním filtru, které umožňuje vysávání velkého množství prachu bez přerušení práce s konstantě vysokým sacím výkonem. Vybaven robustním madlem, olejivzdornou vypouštěcí hadicí k vypouštění kapalin stejně jako kompletním příslušenstvím. Možné také použít k vysávání kapalin.

Vybavení a užitek

Ergonomické držadlo

Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 55/1 Tact na pracoviště přivést.

Integrované uložení příslušenství

Kompletní příslušenství lze uložit přímo na vysavači. Pro sací hadici a síťový kabel jsou k dispozici dva háky.

Volitelné příslušenství

Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná

Objednávací číslo 6.902-104.0



Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.

Objednávací číslo 6.902-105.0




Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednávací číslo 4.763-057.0



HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H

Objednávací číslo 6.904-242.0



Hrubý filtr pro provoz mokrého sání

Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot

Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K KF

Objednávací číslo 6.904-287.0



Inaktiv

Sada na automobily

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), autohubice (6.900-925), hubice na čalounění DN 35 (6.900-233), redukce DN 40/35 (6.902-017)

Objednávací číslo 2.637-443.0



Koleno, kov

Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednávací číslo 6.900-519.0



Koleno DN40, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednávací číslo 6.900-276.0



Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M Eco H.

Objednávací číslo 5.031-718.0



Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.



Objednací číslo 5.031-939.0

Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.



Objednací číslo 5.032-427.0

Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.



Objednací číslo 5.031-904.0

PFC-Modul C-35, el.

Objednací číslo 4.060-478.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice (suchá)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodící plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm

Objednací číslo 6.906-511.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.

Objednací číslo 6.904-212.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez přípojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým přípojovacím systémem. Svorkovou přípojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odříznutím starého dílu.



Objednací číslo 2.639-682.0

Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.



Objednací číslo 6.647-022.0

Ostatní hubice

Gumová sací hubice 45°DN61

zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.



Objednací číslo 6.902-106.0

Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C) testováno, vnější vrstva zesílena, testováno na třídu prachů M, 5 ks



Objednací číslo 6.904-208.0

Plastové sací trubky

Sací trubka

Sací trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 m Zvláštní příslušenství



Objednací číslo 6.900-384.0

Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro odstranění odpadu

Plastový sáček

Objednací číslo 6.596-886.0



Ploché skládaný filtr (papír)

Ploché skládaný filtr jen náhrada Kärcher

Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Objednací číslo 6.904-367.0



Ploché skládaný filtr (PES)

Ploché skládaný filtr (PES)

Ploché skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřích nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.



Plochý skládaný filtr (PES)

Objednáací číslo 6.904-360.0

Pojezdové hubice

Pojzdová hubice NT 55/1 Eco + NT 611Eco

Kov, výškově nastavitelná se sadou kartáčových lišt a gumových lišt (pouze pro NT 55/1 Eco/Tact NT 611 Eco/ Tact verze).



Objednáací číslo 4.130-401.0

Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek. Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 35 - 37 mm. Vnější průměr: 21,5 mm, 27 31 mm



Objednáací číslo 5.453-042.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.

Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.



Objednáací číslo 5.453-048.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.



Objednáací číslo 5.453-049.0

Připojovací objímka elektronářadí C 35

Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.



Objednáací číslo 5.453-050.0

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm



Objednáací číslo 5.453-051.0

Připojovací objímka elektronářadí clip-bar

Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 mm 38,8 mm



Objednáací číslo 5.453-052.0

Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.



Objednáací číslo 5.453-016.0

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.



Objednáací číslo 5.453-026.0

Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm

Objednací číslo 6.902-059.0



Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací

Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-095.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)

Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-109.0



Připojovací objímka C DN 40

Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.

Objednací číslo 5.407-111.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. **Není elektricky vodivá.**

Objednací číslo 6.906-344.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Redukce

Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-084.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-241.0



Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-275.0



Sací hadice

Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonetem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací objímka.

Objednací číslo 6.906-500.0



Sací hadice kompl., C40, 4m

Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-321.0



Sací hadice kompl., C40, 4m, olejuvzdorná

S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-714.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.



Objednací číslo 6.906-546.0

Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.



Objednací číslo 6.906-877.0

Sací hadice

Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky



Objednací číslo 6.906-242.0

Sací hadice komplet

Sací hadice komplet

Sací hadice, teplotně odolná do 120°C, DN 35, komplet, délka 2,5 m, elektricky nevodivá s připojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-036.



Objednací číslo 4.440-339.0

Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 27, komplet, 3,5 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje) a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství). Připojovací díly na poptávku



Objednací číslo 4.440-446.0

Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 27, komplet, 7 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje) a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství). Připojovací díly na poptávku



Objednací číslo 4.440-461.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-35, kpl

Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-626.0

Sací hadice C DN-35, kpl, el.

Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)



Objednací číslo 4.440-653.0

Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný



Objednací číslo 6.903-862.0

Sací trubky z ušlechtilá oceli

Sací trubka

0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.

Objednací číslo 6.902-154.0



Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sada redukce / rozšiřující nátrubek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



Sady hubic

Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy).

Objednací číslo 2.860-116.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Univerzální sada pro řemesla a živnosti

Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.

Objednací číslo 2.637-595.0



Sada pro čištění topných kotlů

Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.

Objednací číslo 2.638-852.0



Sada pro stavby

Sada pro stavby

Objednací číslo 2.637-352.0



Sada na profesionální čištění

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)

Objednací číslo 2.637-353.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada na koně

Sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu chovatelů koní a poníků.

Objednací číslo 2.637-248.0



Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot (elektricky vodivá)

Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40.

Objednací číslo 2.638-147.0



Sada pro pekařské pece

Jednotlivé díly: sací hadice DN 35 (4.440-731), sací trubka DN 35 (6.902-044), sací trubka izolovaná (4.321-161), hubice na pekařské pece (4.130-173)

Objednací číslo 2.640-341.0



Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokrých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.

Objednací číslo 6.904-211.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.

Objednací číslo 6.900-286.0



Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.

K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.

Objednací číslo 6.902-078.0



Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbohubice

Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



UBS nevodivá média

ABS nevodivá média NT 35/1 Eco

K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin jako jsou oleje a tuky

Objednací číslo 2.641-560.0



Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).

Objednací číslo 6.906-512.0



Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0



Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné

Objednací číslo 6.906-384.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-513.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0

