

VT čistič bez ohřevu třída Kompakt



## HD 7/18 CX Plus

Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. U tohoto TOP přístroje lze plynule regulovat tlak a průtok.

### Vybavení:

- Ruční stříkací pistole Pistole Easy Press
- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 850 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°)  
manuální
- Rotační tryska
- Integrovaný buben na navíjení  
VT hadice
- Systém proti překroucení hadic  
(AVS)
- Vypínání tlaku
- Servo Control



Objednací číslo: 1.151-657.0

### Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	240-700
Pracovní tlak (bar/MPa)	20-175/2-17,5
Max. tlak (bar/MPa)	215/21,5
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	4,7
Hmotnost (kg)	29
Rozměry (D x Š x V) (mm)	360x400x925

## **Detaily**

### **Popis**

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s motorem na třífázový proud představuje pro zákazníka z živnostenské oblasti vysoce vybavený -top stroj komfortní třídy. HD 7/18 CX plus s vertikální konstrukcí Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktností a svým výškově nastavitelným madlem z hliníkového profilu. Předností tohoto madla je to, že může být bez použití náradí uzpůsobeno výše uživatele. K známému Kärcher-vybavení patří plné opláštění z nárazuvzdorného plastu, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a nečistotami. Plynulá regulace tlaku a průtoku na pistoli pomocí funkce Servo Control dovoluje přizpůsobení tlaku a průtoku vody požadovanému čištění. Stroj HD 7/18 CX plus je sériově vybaven rotační tryskou, pomocí které lze odstranit i pevně ulpívající nečistoty a čas potřebný pro čištění se sníží až o 50%. Sériově dodávaná trojná tryska zaručuje rychlou pohodlnou změnu paprsku. Můžete si zvolit mezi vysokotlakým bodovým, vysokotlakým plochým ( $25^\circ$ ) a nízkotlakým paprskem ( $40^\circ$ ). Nízkotlaký paprsek se používá k nanášení čisticích prostředků. Dávkovacím ventilem na čisticí prostředky mohou být čisticí prostředky plynule přimíchány do VT paprsku.

---

### **Vybavení a užitek**

Ruční stříkací pistole Easy Press

Ergonomický tvar pro komfortní práci.

Menší síla potřebná pro stisk rukojeti pro práci bez únavy.

S vložkou Softgrip pro bezpečné držení.

Plynulá regulace tlaku/množství vody

Pro šetrné čištění citlivých povrchů.

Nastavitelný přímo na stroji.

Servo Control

Tlak a množství vody lze uložit přímo na pistoli.

S vložkou Softgrip pro pohodlné a bezpečné držení.

Vysoká mobilita

Pro rychlé čištění na různých místech.

Bezproblémové a prostorově úsporné uložení v servisním vozidle.

Krátká doba přípravy díky integrovaným možnostem uložení.

---

## Volitelné příslušenství

### Adapter

#### Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.

Objednací číslo 4.424-004.0



### Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

#### Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5



Objednací číslo 4.762-075.0

### Becher-Schaumlanze

#### Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.



Objednací číslo 6.394-668.0

### Nádrž na čisticí prostředky 1l pro pěnovací trysku

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)



Objednací číslo 6.414-954.0

### Borkarbidová tryska

#### Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.



Objednací číslo 6.415-084.0

### Buben na navíjení VT hadice, automatika

#### Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic



Objednací číslo 2.639-919.0

## Buben na navíjení VT hadice, automatika

### ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice. Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilnost s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. Vhodný pro 2.639-919.

Objednací číslo 2.639-931.0



### Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



### Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-975.0



### Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-965.0



### Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



### ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



## Čištění solárních zařízení

### iSolar TL 7 H (bez hadice)

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknapro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzavěry pro snadné zatahování a vytahování.

**Objednací číslo 4.107-054.0**



### Teleskopická tyč kpl. 10m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknapro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzavěry pro snadné zatahování a vytahování.

**Objednací číslo 4.107-053.0**



### Teleskopická tyč kpl. 10m CFK (bez hadice)

**Objednací číslo 4.107-055.0**



### Teleskopická tyč kpl. 14m (bez hadice)

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzavěry pro snadné vytahování a zatahování.

**Objednací číslo 4.107-052.0**



### iSolar VT - hadice 7

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

**Objednací číslo 6.392-978.0**



### iSolar VT - hadice 10

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

**Objednací číslo 6.392-977.0**



### iSolar VT - hadice 14

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

**Objednací číslo 6.392-976.0**



## **Čistič ploch FR 30**

### **Čistič ploch FR 30**

Až 10 krát větší plošný výkon než u běžného vysokotlakého paprsku. Plastový kryt pro lepší manipulaci, 2 keramická ložiska pro delší životnost, pružné spojky pro vynikající ovládání a integrovaná parkovací poloha. Konkrétní trysku je nutno objednat zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

**Objednací číslo 2.642-997.0**



## **Čistič ploch FR 30 ME**

### **Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm**

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

**Objednací číslo 2.640-355.0**



## **Čistič ploch FR 50**

### **Čistič ploch FR 50**

S pracovní šírkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska, komfortní držadlo, kolečka nezanechávající stopy a integrované dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

**Objednací číslo 2.640-679.0**



## **Čistič sudů a nádrží**

### **BC 14/12**

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudu, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry.

**Objednací číslo 2.641-740.0**



## **Distanční kroužek (vč. tryskového šroubení)**

### **Rozpěrka**

Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.

**Objednací číslo 5.394-294.0**



## **Doppelstrahlrohr**

### **Dvojitý pracovní nástavec 960 mm**

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

**Objednací číslo 6.394-665.0**



## Drehkupplung

### Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.



Objednací číslo 4.401-091.0

## Easy Foam Set

### Easy Foam Set s RM-Injektorem

Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.



Objednací číslo 2.640-691.0

## Easy Press pistole

### Servo Control regulátor 750 l/h

Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli

Objednací číslo 4.775-526.0



## Flächenreiniger FR Venturion

### Čistič ploch FRV 30

Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Nepříjemné poslední opláchnutí povrchu je zbytečné, protože nečistoty lze pohodlně odsát přiloženou 5 m hadicí. Max 250 bar/1000 l/h / 60°C.




Objednací číslo 2.642-999.0

### Gumová stěrka pro FRV 30

Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.


Objednací číslo 2.642-910.0



### Prodlužovací hadice 5m

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 4.440-939.0



### ABS upevnění hadice

Objednací číslo 2.642-528.0



## **Flächenreiniger FR Venturion**

**ABS lapač nečistot**

**Objednací číslo 2.642-532.0**



## **Flächenreiniger FRV 30 ME**

**FRV 30 ME**


Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C.

**Objednací číslo 2.642-911.0**



## **Prodlužovací hadice FRV 30 Me**

**Objednací číslo 4.441-040.0**



## **Flexibles Strahlrohr**

**Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm**

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

**Objednací číslo 6.394-654.0**



## **Geka-spojka**

**GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"**

s hadicovým nátrubkem

**Objednací číslo 6.388-461.0**



**GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"**

s hadicovou objímkou

**Objednací číslo 6.388-455.0**



## Geka-spojka

**GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4"**

s vnitřním závitem

Objednací číslo 6.388-473.0



## Gerätespezifische Düsenkits für FRV

**Sada trysek 040 - pro FRV 30**

Objednací číslo 2.642-431.0



## Hadice na čištění potrubí, NW 6

**Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m**

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-028.0



**Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m**

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-029.0



## Hadice pro přívod vody

**Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"**

NW 13 R1"/R 3/4", bis 30°C

Objednací číslo 4.440-038.0



**Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz**

NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz

Objednací číslo 4.440-207.0



## Inaktiv

**Nástrčný mycí kartáč pro 2/3-násobnou trysku**

Objednací číslo 4.762-328.0



## Inaktiv

### Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-366.0



### Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-076.0



## Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

### Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)

Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku až do 5%

Objednací číslo 3.637-170.0



### Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)

Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje.

Dávkování až do 15%.

Objednací číslo 3.637-001.0



## Inno Foam Set

### Inno Foam Set s RM-Injektorem

Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovačem ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-151.0



## iSolar-Bürsten und Wasserentwässerung

### Kartáč iSolar 400

Vodou poháněný diskový kartáč Kärcher s pracovní šírkou 400mm pro čištění menších až středně velkých fotovoltaických zařízení. Ideální také pro vyvýšená zařízení.

Objednací číslo 6.368-456.0



### Kartáč iSolar 800

Vodou poháněná kartáčová hlava Kärcher (800 mm) se dvěma protiběžnými diskovými kartáči pro čištění fotovoltaických zařízení. S flexibilním úhlovým kloubem pro rovnoměrné čištění.

Objednací číslo 6.368-454.0



## Ochrana proti pádu

Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střechách. Obsah: spoluběžný záhytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záhytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu.

Objednací číslo 6.988-152.0



## iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung

### WS 50

Objednací číslo 6.368-463.0



### WS 100

Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje usazování vodního kamene na čištěných plochách. Vápenaté složky se rozpouští díky ionexové pryskyřici rozptýlené ve vodě.

Objednací číslo 6.368-464.0



### WS regenerátor

S regenerátorem systému WS pro změkčovací jednotky WS 50 a WS 100 postisknutí tlačítka.

Objednací číslo 6.368-465.0



### Jemný vodní filtr

#### Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem

Montáž na vstupu do přístroje, 80 øm

Objednací číslo 4.730-102.0



### Lebensmittelausführung

#### VT hadice, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole 11 mm, potravinářství, šedá

Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvící vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Objednací číslo 6.391-654.0



### Longlife 400

#### VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení)

Objednací číslo 6.391-882.0



## **Longlife 400**

**VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky**

**Objednací číslo 6.391-351.0**



## **Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung**

**Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení**

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

**Objednací číslo 6.391-342.0**



## **VT hadice 30 m, DN 8, prodloužení**

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

**Objednací číslo 6.390-293.0**



## **Longlife 400 screwed both sides**

**VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přip. dílů**

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

**Objednací číslo 6.390-178.0**



## **VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 6, vč. otočné spojky**

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

**Objednací číslo 6.391-883.0**



## **Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení**

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.


**Objednací číslo 6.391-354.0**



## **VT hadice Longlife 400, 15 m, DN 8 včetně otočné spojky**

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

**Objednací číslo 6.389-709.0**



## Longlife 400 screwed both sides

**VT hadice Longlife 400, 30 m, DN 8, včetně otočné spojky**

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

**Objednací číslo 6.390-294.0**



## Longlife food industry version

**VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole**

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Vnější vrstva odolná proti zvířecím tukům, nebarvící materiál. S patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení).



**Objednací číslo 6.391-888.0**

## Longlife food industry version screwed both sides

**VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky**

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.



**Objednací číslo 6.391-864.0**

**VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8 včetně otočné spojky**

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.



**Objednací číslo 6.391-887.0**

## Nástavbová sada pěnovací tryska

**Nástavbová sada pěnovací tryska**

K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.



**Objednací číslo 2.637-926.0**

## Nástrčný mycí kartáč

**Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5**

Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x 1,5



**Objednací číslo 4.762-016.0**

## Násuvný mycí kartáč

Upevnění pomocí upínacího prvku přímo na dvojitě/trojitě trysky strojů. Hodí se pro nové dvojitě/trojitě trysky strojů.



**Objednací číslo 4.762-497.0**

## Nosič kulové trysky

**Kulový tryskový nosič**

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)



**Objednací číslo 4.764-012.0**

## Otočné pracovní nástavce

### Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-663.0



### Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-664.0



### Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-660.0



### Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-661.0



### Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-662.0



## Power tryska úhel rozstřiku 25°

### Tryska Power 25° pro nanášení čisticích prostředků

Objednací číslo 2.884-521.0



## Pracovní nástavce

### Vibrasoft-nástavec

Odpružená 360° rukojeť snižuje vibrace v trysce a tím snižuje fyzickou námahu, například při práci s rotační tryskou.

Objednací číslo 6.415-951.0



## Pracovní nástavec

### Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistoli.

Objednací číslo 4.760-667.0



## Pracovní nástavec pro čištění podvozků

### Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.



Objednací číslo 4.760-245.0

## Pracovní nástavec s regulací tlaku

### Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.



Objednací číslo 4.760-362.0

### Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.



Objednací číslo 4.760-230.0

## Propojovací kus

### Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysk a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením)  
- 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5



Objednací číslo 4.402-022.0

## Rinnenreiniger

### Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmoutí krycí mřížky.



Objednací číslo 2.642-305.0

## Rotační mycí kartáč

### Rotační mycí kartáč pro stroje 800 l/h

Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).



Objednací číslo 4.762-560.0

## Rotační mycí kartáč

### Rotační mycí kartáč

Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).

Objednací číslo 4.762-561.0



## Rotační trysky

### Rotační tryska malá 040

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 180 bar/18 MPa, 60 °C

Objednací číslo 4.767-023.0



## Rotační trysky - nepřepínatelné

### Rotační tryska nepřepínatelná

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Objednací číslo 4.763-252.0



## Ruční stříkací pistole

### High End HD-Pistole

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



## Rychlospojka

### Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postříkovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.



Objednací číslo 6.401-458.0

### Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojkou 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.



Objednací číslo 6.401-459.0

## Sací filtr

### Sací filtr se zpětným ventilem

s mosazným zpětným ventilem

Objednací číslo 4.730-012.0



## Sací filtr

### Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilej oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.



Objednací číslo 6.414-956.0

## Sada na mokré otryskávání

### Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.



Objednací číslo 4.762-010.0

### Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek)

Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.



Objednací číslo 4.762-022.0

## Sada trysek

### Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřik 035

Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022



Objednací číslo 2.638-526.0

## Sada trysek specifických pro stroj

### Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 650 - 850 l/h

Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).



Objednací číslo 2.639-187.0

## Sada trysek specifických pro stroj k obj.č. 3.637-170

### Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h

Pro HD 500 - 700 l/h. Sestává z tryskové násady + Power trysky VT + šroubení



Objednací číslo 4.769-045.0

## Sady trysek pro Inno/Easy Set

### Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h

Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.



Objednací číslo 2.640-687.0

## Servopress-VT-pistole Softgrip

### Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr., pro VT hadice NW 6/NW8 s průměrem Swivel 11mm

Objednací číslo 4.775-463.0



## Spezielle Schläuche

### VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. připoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.



Objednací číslo 6.388-886.0

## Spojka

### Spojka hadic

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.



Objednací číslo 4.403-002.0

## Standard

### VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením.  
M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar



Objednací číslo 6.390-025.0

### VT hadice 15 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením.  
M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar



Objednací číslo 6.390-185.0

### VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením.  
M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar



Objednací číslo 6.390-171.0

### VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení) a ručním šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 6/155°C/300 bar



Objednací číslo 6.391-875.0

## Standard mit beidseitig Stecknippel

### VT hadiceDN6, 15m, oboustranný zástrčný nipl

S patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení) a zásuvným nátrubek pro buben na navíjení hadice



Objednací číslo 6.391-417.0

## Teleskopstrahlrohr

### Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



**Objednací číslo 6.394-690.0**

### Postroj pro teleskopický pracovní nástavec

Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a páš prodloužit.



**Objednací číslo 6.373-987.0**

## Trojitá tryska (bezdotykové přepínatelná)

### Trojitá tryska, bezdotyková 045



Rychlé a pohodlné přepínání paprsku natočením trysky. Lze zvolit mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°), manuálním přepínáním na nízkotlaký plochý paprsek (40°). U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M18 x 1,5.

**Objednací číslo 4.767-002.0**

### Trojité trysky

### Trojitá tryska 040 jen pro náhradu



Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5.

**Objednací číslo 4.767-150.0**

### Trojitá tryska 042 jen pro náhradu



Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5.

**Objednací číslo 4.767-151.0**

## Trysková násada k obj.č. 3.637-001

### Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h



Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.

**Objednací číslo 4.769-003.0**

### Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h



Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.

**Objednací číslo 4.769-001.0**

## Tryskové šroubení

### Tryskové šroubení

S ochranným dílem pro VT a Power trysky.

**Objednací číslo 5.401-210.0**



## Trysky na čištění potrubí

### Rotující tryska na čištění potrubí 050

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí upsaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky



**Objednací číslo 6.415-428.0**

### Rotační tryska na čištění potrubí D 25 / 040

Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci.

**Objednací číslo 6.415-944.0**



### Rotační tryska na čištění potrubí D 30 / 040

Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci.

**Objednací číslo 6.415-946.0**



### Rotační tryska na čištění potrubí D 35 / 040

Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci.

**Objednací číslo 6.415-948.0**



## WC-pracovní nástavec

### Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryškovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.



**Objednací číslo 4.760-073.0**

## Zamezovač zpětného toku

### Zamezovač zpětného toku

Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu

**Objednací číslo 2.641-374.0**

