



KM 100/100 R LPG

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 8.000 - 10.400 m²/h.



1 Ochrana proti nárazu

- K ochraně zametacího stroje i zametěného prostoru.




2 Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru - pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.



3 Pohodlná údržba

- Výměna filtru a zametacího válce bez náradí zajišťující flexibilní údržbu bez závislosti na daném místě.



4 Koncepce ovládání: systém Easy Operation

- Pohodlné zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
- Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.


KM 100/100 R LPG
 Automatické čištění filtru

Technické údaje

Objednací číslo	1.280-107.0	
EAN kód	4039784468597	
Pohon	Čtyřtakový LPG-motor / Honda	
Pohon - výkon	kW	6,7
Max. plošný výkon	m²/h	8000
Pracovní šířka	mm	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1300
Nádoba na zametené nečistoty	l	100
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	8
Filtrační plocha	m²	6
Hmotnost	kg	340
Rozměry (D x Š x V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	Venkovní provoz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruční oklep filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	Vnitřní provoz	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatické očištění filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	Počítadlo provozních hodin	<input checked="" type="checkbox"/>
Pohon pojezdu	hydrostatický	Zametací funkce, vypínatelná	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec výkyvný	<input checked="" type="checkbox"/>	Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulace sacího proudu	<input checked="" type="checkbox"/>		
Klapka na hrubé nečistoty	<input checked="" type="checkbox"/>		
Princip přehazování přes hlavu	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pohon pojezdu dopředu	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pohon pojezdu dozadu	<input checked="" type="checkbox"/>		
Odsávání	<input checked="" type="checkbox"/>		

 Obsaženo v objemu dodávky.

KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
Startovací baterie a nabíječky						
Baterie	1	7.654-001.0	12 V	44 Ah	s minimální potřebou údržby	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
Kulatý filtr						
filtrační element	1	6.414-532.0				Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zemetací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu. ■
Standardní zemetací válec						
Standardní zemetací válec	2	6.906-375.0	700 mm	285 mm		Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětina- mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní						
Kehrwalze wei	3	6.906-533.0	700 mm	285 mm		S přírodními štětina- mi speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaže ve vnitřních a venkovních prostora- cích. □
Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku						
Kehrwalze har	4	6.906-532.0	700 mm	285 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách. □
Hlavní zemetací válec antistatický						
Hlavní zemetací válec antistatický	5	6.906-534.0	700 mm	285 mm		K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník). □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
Postranní kartáč Standard						
Postranní kartáč Standard	1	6.905-986.0		450 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost. ■
Postranní kartáč tvrdý						
Postranní kartáč tvrdý	2	6.906-065.0		450 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □
Postranní kartáč s ocelovými štětínami						
Postranní kartáč s ocelovými štětínami	3	6.906-022.0		450 mm		Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz. □
Postranní kartáč měkký						
Postranní kartáč měkký	4	6.906-133.0		450 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER



1



4

		Objednáací číslo						
Výstražný maják								
	1	2.643-131.0	2.643-131.7					<input type="checkbox"/>
Osvětlení								
ABS Arbeitsbe	2	2.640-551.0					Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.	<input type="checkbox"/>
Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majákem								
Ochranná stříška pro obsluhu KM 100/100 R P/D/Lpg	3	2.640-468.7	2.640-468.7				Potřebná pro obsluhu zmetacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zametání/sání								
Sací hadice	4	2.641-689.0	2.641-689.7				K vysávání rohů	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo								
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	5	2.851-049.0	2.851-049.7				Kompletní, včetně standardního postranního kartáče pro zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7				Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Pneumatiky, bezpečnostní									
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepek atd.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.