



Komfortní ručně vedený zametací stroj pro středně velké plochy 900-6000 m² s velkou filtrační plochou a velkým zásobníkem na zametené nečistoty.

1 Výkonný filtrační systém

- Plocha filtru 2,1 m²
- Manuální čištění filtru.

2 Dvoustěnný rotační rám

- Robustní a odolný vůči rzi.

3 Trakční pohon

- Intuitivní ovládání.
- Volitelně s převodovým stupněm pro jízdu vzad.

4 Shromažďování a vyprazdňování zametených nečistot

- Účinné zametání díky značné pracovní šířce.
- Možnost zametání i za mokra.


KM 85/50 W P Adv

Objednací číslo	1.351-110.0	
	4039784468481	
Pohon - výkon	kW	3,3
Max. plošný výkon	m ² /h	3825
Pracovní šířka	mm	610
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	850
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1050
Nádoba na zametené nečistoty	l	50
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	4,5
Filtrační plocha	m ²	2,1
Hmotnost	kg	126
Rozměry (D x Š x V)	mm	1355 × 910 × 1155

Vybavení

Polyesterový plochý skládaný filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Hlavní zemetací válec výkyvný	■
Pojízdná nádoba na zametené nečistoty	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Odsávání	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Regulace sacího proudu	■
Postranní kartáč, zdvihatelý / nastavitelný	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 85/50 W P Adv 1.351-110.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
Plochý skládaný filtr						
Plochý skládaný filtr	1	5.731-585.0				Plochý skládaný filtr pro zemetací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, prací. Šetří náklady na údržbu. ■
Standardní zemetací válec						
Standardní zemetací válec	2	6.906-508.0	620 mm			Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro běžné nečistoty na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní						
Hlavní zemetací válec měkký/přírodní	3	6.906-557.0	620 mm			S přírodními štětínami speciálně pro zemetání jemého prachu na hladké zemi ve vnitřních i venkovních prostorách. □
Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku						
Hlavní zemetací válec tvrdý	4	6.906-558.0	620 mm			K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 85/50 W P Adv 1.351-110.0



		Objednací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
Postranní kartáč Standard						
Postranní kartáč Standard	1	6.906-132.0		420 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů <input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč tvrdý						
Postranní kartáč tvrdý	2	6.905-625.0		420 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. <input type="checkbox"/>
Postranní kartáč měkký						
Postranní kartáč měkký	3	6.905-626.0		420 mm		Měkký postranní kartáč zemetá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 85/50 W P Adv 1.351-110.0

		Objednací číslo							
Ostatní nástavbové sady									
Dvojitý oklep filtru	1	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>
Brzda	2	2.640-301.0						K bezpečnému brzdění při stoupání > 2 %	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.