



Komfortní ručně vedený zametací stroj pro středně velké plochy 900-6000 m<sup>2</sup> s velkou filtrační plochou a velkým zásobníkem na zametené nečistoty.

## 1 Výkonný filtrační systém

- Plocha filtru 2,1 m<sup>2</sup>
- Manuální čištění filtru.

## 2 Dvoustěnný rotační rám

- Robustní a odolný vůči rzi.
- Pro používání v nejtvrších podmínkách.

## 3 Trakční pohon

- Intuitivní ovládání.
- Volitelně s převodovým stupněm pro jízdu vzad.

## 4 Shromažďování a vyprazdňování zametených nečistot

- Účinné zametání díky značné pracovní šířce.
- Možnost zametání i za mokra.


**KM 85/50 W Bp Pack Adv**

Objednáací číslo	1.351-115.0	
		4039784468528
Pohon - výkon	V / W	24 / 912
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	3825
Pracovní šířka	mm	610
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	850
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1050
Nádoba na zametené nečistoty	l	50
Stoupavost	%	15
Pracovní rychlost	km/h	4,5
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	2,1
Hmotnost	kg	180
Rozměry (D x Š x V)	mm	1355 × 910 × 1155

**Vybavení**

Polyesterový plochý skládaný filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Hlavní zámětačí válec výkyvný	■
Pojízdná nádoba na zametené nečistoty	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Odsávání	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Regulace sacího proudu	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

# KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
<b>Baterie</b>							
Baterie	1	6.654-141.0	1 kusy	12 V	105 Ah	bezúdržbové	Bezúdržbová gelová baterie s 12 V/105 Ah (C5). Pro provoz systému 36 V jsou potřebné 3 kusy.

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



1

		Objednáací číslo	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	
<b>Baterie pohonu</b>						
Baterie	1	6.654-048.0	12 V	80 Ah	s minimální potřebou údržby	■
<b>Nabíječky</b>						
Nabíječka	2	6.654-140.0	24 V		vestavné	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
<b>Ploché skládaný filtr</b>						
Ploché skládaný filtr	1	5.731-585.0				Ploché skládaný filtr pro zametací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, prací. Šetří náklady na údržbu. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standardní zametací válec</b>						
Standardní zametací válec	2	6.906-508.0	620 mm			Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro běžné nečistoty na každém povrchu. Dlouhá životnost. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>						
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	3	6.906-557.0	620 mm			S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemého prachu na hladké zemi ve vnitřních i venkovních prostorech. <input type="checkbox"/>
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>						
Hlavní zametací válec tvrdý	4	6.906-558.0	620 mm			K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo	Délka/Šířka	Průměr		
<b>Postranní kartáč Standard</b>						
Postranní kartáč Standard	1	6.906-132.0		420 mm	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>						
Postranní kartáč tvrdý	2	6.905-625.0		420 mm	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč měkký</b>						
Postranní kartáč měkký	3	6.905-626.0		420 mm	Měkký postranní kartáč zemetá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

		Objednací číslo							
<b>Ostatní nástavbové sady</b>									
Dvojitý oklep filtru	1	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>
Brzda	2	2.640-301.0						K bezpečnému brzdění při stoupání > 2 %	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.