

Čistič HD 10/16-4 Cage Ex v ex-ochranném provedení byl vyvinut firmou Kärcher speciálně pro používání v oblastech ohrožených výbuchem.

Vybavení:

- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Trojitá tryska / Power tryska
- Power tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem
- vysokotlaký pracovní nástavec



Objednací číslo: 1.353-760.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok l/h	1000
Pracovní tlak bar/MPa	160/16
Max. tlak (bar/MPa)	220/22
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 50
Příkon (kW)	5,5
Hmotnost (kg)	111
Rozměry (D x Š x V) (mm)	980x720x1100

Detaily

Popis

Stroj odpovídá svým zvláštním technickým vybavením všem požadavkům na zvýšenou bezpečnost. Nejen stroj, nýbrž i veškeré příslušenství je sladěno s potřebami provozu v atmosféře ohrožené výbuchem. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu. HD 10/16-4 Cage Ex je povolen pro třídu teplot T3. Tím je možné jeho použití ve výbušné atmosféře až do zápalné teploty 200°C. Tak je HD 10/16-4 Cage Ex ideální k použití tam, kde z bezpečnostních důvodů není možné pracovat s normálními vysokotlakými čističi, jako např. v oblasti Offshore nebo v chemickém průmyslu.

Vybavení a užitek

Práškově lakovaný rám Cage, vodivý

Robustní rám z ocelových trubek.

S integrovaným zavěšením pro jeřáb.

Ochrana stroje před poškozením.

Výbava s ochranou proti výbuchu

Vodivé gumové pneumatiky

Teplota povrchu stále pod 200 °C

Pro delší životnost

Max. teplota přiváděné vody 50 °C.

Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty

Čtyřpólový, pomaloběžný elektromotor (chlazený vzduchem)

Volitelné příslušenství

Buben na navíjení VT hadice, automatika

Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-975.0



Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-965.0




Flächenreiniger FR Venturion

Gumová stěrka pro FRV 30

Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.

Objednací číslo 2.642-910.0



Nosič kulové trysky

Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)

Objednací číslo 4.764-012.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Tryska Power úhel rozstříku 25°

Objednací číslo 2.883-402.0




Spezielle Schläuche

VT hadice DN 8 10 m možné vedení

Vysokotlaká hadice Longlife elektricky vodivá pro používání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Včetně osvědčení závodu o vodivosti.

Objednací číslo 6.391-741.0



VT tryska úhel rozstříku 0°

VT tryska 0060

Plný paprsek pro silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.884-537.0

