

Třída Speciál

HD 25/15-4 Cage Plus



Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody.

Vybavení:

- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
1050 mm
- Trojitá tryska / Power tryska
- Power tryska
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem
- vysokotlaký pracovní nástavec
- Servo Control



Objednací číslo: 1.367-122.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	500-2500
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-150/3-15
Max. tlak (bar/MPa)	190/19
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 60
Příkon (kW)	12,5
Hmotnost (kg)	112
Rozměry (D x Š x V) (mm)	957x686x1080

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu poháněný na trojfázový proud HD 25/15-4 Cage Plus byl nově vyvinut firmou Kärcher jako mobilní specialista pro zvláště intenzivní čištění vodou v zemědělství a ve stavebnictví. Zvláště díky vysoce kvalitnímu Kärcher čerpadlu s klikovou hřídelí přesvědčí stroj obrovským odplavujícím účinkem až 2500/h. I při extrémním znečištění ve velkých stájích nebo v kamenolomech, šterkovnách nebo ostatních velkých staveništích v pozemním stavitelství a při výkopových pracích. O dobrou a bezproblémovou manipulaci se strojem se postarají vzduchem plněná kola, takže lze strojem dobře manipulovat i na nerovném povrchu. HD 25/15-4 Cage Plus byl koncipován pro každodenní používání v nejtvrdějších podmínkách. Těmto požadavkům odpovídá díky svému zvláštnímu vybavení a použití příslušenství v nejvyšším stupni kvality.

Vybavení a užitek

Rám Cage

S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství.

Robustní trubkový rám.

Ochrana stroje před poškozením.

Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu

Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.

Ochrana před dvoufázovým chodem.

Ochrana před přepětím a podpětím.

Volitelné příslušenství

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5




Objednací číslo 4.762-075.0

Anbausatz Betriebsstundenzähler

Počítadlo provozních hodin (nástavbová sada)

Počítadlo provozních hodin slouží jako nástroj evidence času pro provozovatele odměňované podle času nebo půjčovny strojů. Navíc počítadlo provozních hodin umožňuje bezproblémovou kontrolu servisních intervalů.

Objednací číslo 2.851-066.0




Anbausatz Lenkrollen

ABS vodící kolečka Cage třída Super

Dvě vodící kolečka pro ještě lepší mobilitu a manévrovatelnost.

Objednací číslo 2.851-042.0



Anbausatz pannensichere Räder

Bezpečnostní kola (nástavbová sada)

Pěnová kola spojují jízdní komfort nafukovacích kol a bezpečnost celogumových kol.

Objednací číslo 2.851-067.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-975.0



Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-965.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic

Objednací číslo 2.639-919.0



ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice. Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. Vhodný pro 2.639-919.

Objednací číslo 2.639-931.0



Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



Distanční kroužek (vč. tryskového šroubení)

Rozpěrka

Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.

Objednací číslo 5.394-294.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Easy Press pistole

Regulátor Servo Control > 1100 l/h

Objednací číslo 4.775-471.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

S hadicovou objímkou.

Objednací číslo 6.388-465.0



GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 1"

s vnitřním závitem

Objednací číslo 6.388-458.0



Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

Dávkování čist. prostř. ABS pro HD 22/15-4 Cage Plus

Nástavbová sada pro dávkování čisticích prostředků při vysokém a nízkém tlaku 0-5 %. Skládá se z injektoru čisticích prostředků, tryskového nástavce, nízkotlaké trysky a kulového držáku trysek (pro pohodlné přecházení mezi vysokým a nízkým tlakem).



Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

Objednáací číslo 3.637-250.0

Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice , 15 m, DN 12, 250 bar, prodloužení

Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h.S oboustranným šroubením. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení.

Objednáací číslo 6.391-849.0



VT hadice, 40 m, DN 12, 250 bar prodloužení

Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h.S oboustranným šroubením. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení.

Objednáací číslo 6.391-865.0



Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice

Nástavbová sada Buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli pro HD-Cage supertřídu

Objednáací číslo 2.440-004.0



Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci.

Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci

Pro uživatele, kteří chtějí s jedním strojem používat dvě stříkací zařízení. Nástavbová sada obsahuje rozdělovací kus ve tvaru Y, stříkací zařízení (skládající se z VT hadice, pracovního nástavce a pistole) a dvě příslušné trysky Power.

Objednáací číslo 2.851-064.0



Nástavbová sada vodní filtr

ABS vodní filtr

Montáž na vstupu do stroje, 250 µm.

Objednáací číslo 2.851-065.0



Nástrčný mycí kartáč

Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5

Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5

Objednáací číslo 4.762-016.0



Nosič kulové trysky

Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)



Nosič kulové trysky

Objednáací číslo 4.764-012.0

Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický

Objednáací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický

Objednáací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický

Objednáací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický

Objednáací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Objednáací číslo 4.760-662.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Tryska Power úhel rozstříku 25°

Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.

Objednáací číslo 2.885-157.0



Tryska Power 25° pro nanášení čisticích prostředků

Objednáací číslo 2.884-521.0



Pracovní nástavce

Vibrasoft-nástavec

Odpružená 360° rukojeť snižuje vibrace v trysce a tím snižuje fyzickou námahu, například při práci s rotační tryskou.

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Pracovní nástavec pro čištění podvozků

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

Objednací číslo 4.760-245.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku

Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-362.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-230.0



Propojovací kus

Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.402-022.0



Rotační mycí kartáč

Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h

Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).

Objednací číslo 4.762-559.0



Rotační mycí kartáč

Rotační mycí kartáč

Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).

Objednací číslo 4.762-562.0




Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska nepřepínatelná

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Objednací číslo 4.764-201.0



Rozdělovací kus Y

Rozdělovací kus Y

Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.

Objednací číslo 4.405-048.0



Ruční stříkací pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-458.0



Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-459.0



Spojka

Spojka hadic

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.

Objednací číslo 4.403-002.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvateľný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



Objednací číslo 6.394-690.0

Postroj pro teleskopický pracovní nástavec

Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.



Objednací číslo 6.373-987.0

Tryskové šroubení

Tryskové šroubení

S ochranným dílem pro VT a Power trysky.

Objednací číslo 5.401-210.0



WC-pracovní nástavec

Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou náradkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.



Objednací číslo 4.760-073.0