

Ručně vedený podlahový mycí stroj s válcovými kartáči a plošným výkonem 1600 m²/h na síťový pohon. Pro hospodárné základní a údržbové čištění a leštění ploch až 800 m².

Vybavení:

- Válcové kartáče
- Konstrukce nádrží v nádrži
- Síťový provoz

Objednací číslo: 1.515-102.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	770
Příkon (W)	1880
Kapacita baterií (Ah)	-
Napětí baterií (V)	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	25/25
Přítlak kartáčů g/cm ²	240
Počet otáček kartáčů rpm	1000
Max. plošný výkon (m ² /h)	1600
Frekvence Hz	50
Napětí V	230
Hmotnost (kg)	55
Rozměry (D x Š x V) (mm)	800x575x830

Detaily

Popis

Podlahový mycí stroj s odsáváním BR 40/25 C Ep pro menší plochy je vybavený jedním EASY tlačítkem pro snadnou obsluhu. Díky svým kompaktním a krátkým rozměrům se jedná o mimořádně obratný stroj s pracovní šířkou 40 cm. BR 40/25 C Ep je velmi tichý a snadno ovladatelný se sklápěcím držadlem. Nabízená, rovná sací lišta je osazena oboustranně použitelnými gumovými stěrkami. Nízká hmotnost zajišťuje mimo jiné snadnou přepravu.

Vybavení a užitek

Uživatelská přívětivost

Jasně symboly a přehledný obslužný panel usnadňují obsluhu stroje a zvyšují produktivitu.

Velmi krátká doba zpracování díky ovládání jedním tlačítkem [EASY].

Malý počet ovládacích prvků usnadňuje obsluhu stroje.

Kompaktní a obratná konstrukce

Snadná manipulace všude, kde se použije.

Malý rozchod kol zajišťuje maximální obratnost.

S velkým držadlem je manévrování hračka.

Paralelně se otáčející válcové kartáče

Vysoký drhnoucí výkon silným přítlakem.

I prohlubně a spáry budou čisté.

Pro automatický posuv (Dva středně tvrdé kartáče jsou zahrnuty v dodávce.)

Volitelné příslušenství

Hřídel s válcovými pady

Hřídel na válcové pady, 400mm

Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovlákná. Délka 400 mm.

Objednací číslo 4.762-228.0



Microfaserwelle

Válcový pad z mikrovlákná

Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny.

Objednací číslo 4.114-004.0



Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Ostatní nástavbové sady

Sací hadice příslušenství

Objednací číslo 4.444-015.0



Sací lišta komplet

Sací lišta rovná

Sací lišta rovná, bez opěrných koleček, 770 mm dlouhá. Žebrované sací stěrky z měkkého přírodního kaučuku pro všechny druhy podlah. Snadno vyměnitelné sací stěrky jsou čtyřikrát použitelné.

Objednací číslo 4.777-400.0



Saugbalken gerade 770mm


Objednací číslo 4.777-407.0



Sací lišty a sací stěrky

ABS Rollen Saugbalken

Objednací číslo 2.640-023.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 790 mm, standard

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy. J1158

Objednací číslo 6.273-253.0



Sací stěrky, 790 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-254.0



Sací stěrky, 790 mm, odolné vůči oleji

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-262.0



Sací stěrky pro sací lištu

Gummilippenset Standard

Objednací číslo 6.273-353.0



Gummilippenset oelfest

Objednací číslo 6.273-354.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, střední 400 mm

Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 4.762-458.0



Buerstenwalze rot kpl.

Objednací číslo 4.762-003.0



Válcový kartáč, měkký 400 mm

Válcový kartáč, velmi měkký, bílá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 4.762-250.0



Válcový kartáč, měkký 400 mm

Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.

Objednací číslo 4.762-274.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm

Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.

Objednací číslo 4.762-251.0



Válcový kartáč, tvrdý 400 mm

Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 4.762-252.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 400 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné podlahy.

Objednací číslo 4.762-481.0



Válcové pady

Válcový pad na pouzdru, měkký, 400 mm

Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdru, k leštění a čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.

Objednací číslo 6.369-724.0



Válcový pad na objímce, střední 400 mm

Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdru. Průměr 96 mm, délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-228.0.

Objednací číslo 6.369-726.0



Válcový pad na objímce, tvrdý 400 mm

Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru, průměr 96 mm, délka 400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah.

Objednací číslo 6.369-725.0



Válcové pady

Objednací číslo 8.635-691.0

