

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním **BD 40/25 C Ep**

Ručně vedený podlahový mycí stroj s technologií kotoučů a plošným výkonem 1600 m²/h na síťový pohon. Pro hospodárné základní a údržbové čištění a leštění ploch až 800 m².

Vybavení:

- Diskové kartáče
- Konstrukce nádrží v nádrži
- Síťový provoz

Objednací číslo: 1.515-152.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	770
Příkon (W)	Max. 1580
Kapacita baterií (Ah)	-
Napětí baterií (V)	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	25/25
Přítlak kartáčů g/cm ²	35
Počet otáček kartáčů rpm	200
Max. plošný výkon (m ² /h)	1600
Frekvence Hz	50
Napětí V	230
Hmotnost (kg)	61
Rozměry (D x Š x V) (mm)	800x575x830

Detaily

Popis

Podlahový mycí stroj s odsáváním BD 40/25 C Ep pro menší plochy je vybavený jedním EASY tlačítkem pro snadnou obsluhu. Díky svým kompaktním a krátkým rozměrům se jedná o mimořádně obratný stroj s pracovní šířkou 40 cm. BD 40/25 C Ep je velmi tichý a snadno ovladatelný se sklápěcím držadlem. Nabízená, rovná sací lišta je osazena oboustranně použitelnými gumovými stěrkami. Nízká hmotnost zajišťuje mimo jiné snadnou přepravu.

Vybavení a užitek

Uživatelská přívětivost

Jasně symboly a přehledný obslužný panel usnadňují obsluhu stroje a zvyšují produktivitu.

Velmi krátká doba zpracování díky ovládání jedním tlačítkem [EASY].

Malý počet ovládacích prvků usnadňuje obsluhu stroje.

Kompaktní a obratná konstrukce

Snadná manipulace všude, kde se použije.

Malý rozchod kol zajišťuje maximální obratnost.

S velkým držadlem je manévrování hračka.

Příjemná údržba

Snadný a rychlý přístup ke všem součástem v případě servisu.

Velký otvor nádrže na špinavou vodu, snadno se čistí.

S kotoučovou hlavou

Pro hladké podlahy nebo citlivé povrchy.

Včetně červeného středně tvrdého kotoučového kartáče.

Vhodný pro většinu použití. K dodání i pady a unašeče padů.

Volitelné příslušenství

Diamantpads

Diamantový pad, bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-252.0



Diamantový pad, žlutý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje ještě drobnější škrábance pro lesklejší a více homogenní povrch. Jako příprava na použití zeleného padu.

Objednací číslo 6.371-253.0



Diamantový pad, zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychlOLEŠTĚNÍ teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-236.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, střední

Střední/tvrdé. K používání při všech běžných úkolech čištění.

Objednací číslo 6.907-151.0



Kotoučový kartáč, velmi měkký

K čištění choulostivých podlah a leštění.

Objednací číslo 6.907-154.0



Kotoučový kartáč, měkký

Z přírodních vláken k čištění a leštění.

Objednací číslo 6.907-153.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, tvrdý

Tvrký, pro silná znečištění a základní čištění. Pouze pro odolné podlahy.

Objednací číslo 6.907-152.0



Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Ostatní nastavbové sady

Sací hadice příslušenství

Objednací číslo 4.444-015.0



Pad z mikrovlákna

Pad z mikrovlákna, 381mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středicí aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.

Objednací číslo 6.371-078.0



Pady

Pady, červené, 381 mm

5 padů, střední/měkké, červená, průměr 381 mm. K čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 75.

Objednací číslo 6.369-791.0



Pady, zelené, 381 mm

5 padů, střední/tvrdé, zelená. Průměr 457 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění. Vhodné pro např. D 75.



Pady

Objednáací číslo 6.369-790.0

Pady, černé, 381 mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 381 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění. Vhodné např. pro D 75.



Objednáací číslo 6.369-789.0

Sací lišta komplet

Sací lišta rovná

Sací lišta rovná, bez opěrných koleček, 770 mm dlouhá. Žebrované sací stěrky z měkkého přírodního kaučuku pro všechny druhy podlah. Snadno vyměnitelné sací stěrky jsou čtyřikrát použitelné.

Objednáací číslo 4.777-400.0



Saugbalken gerade 770mm


Objednáací číslo 4.777-407.0



Sací lišty a sací stěrky

ABS Rollen Saugbalken

Objednáací číslo 2.640-023.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 790 mm, standard

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy. J1158

Objednáací číslo 6.273-253.0



Gummilippenset Standard

Objednáací číslo 6.273-353.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 790 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-254.0



Gummilippenset oelfest

Objednací číslo 6.273-354.0



Sací stěrky, 790 mm, odolné vůči oleji

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 790 mm. Rýhované, odolné vůči oleji a průhledné. Z polyuretanu. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-262.0



Unašeč padů

Unašeč padů

K čištění s pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.

Objednací číslo 6.907-150.0

