

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

HD 6/13 CX Plus *EU



Dobře ovladatelný, mobilní, všestranný: vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus bez ohřevu k vertikálnímu i horizontálnímu provozu. S úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou redukcí tlaku

Vybavení:

- Ruční stříkáč Pistole Easy Press
- Ruční stříkáč Pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 850 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) manuální
- Rotační tryska
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku



Objednací číslo: 1.520-161.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	1/230/50
Průtok l/h	590
Pracovní tlak bar/MPa	130/13
Max. tlak (bar/MPa)	190/19
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	2,9
Hmotnost (kg)	27,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	380x370x930

Detaily

Popis

Kompaktní, lehký a všestranně použitelný vysokotlaký čistič HD 6/13 CX Plus bez ohřevu nabízí vynikající mobilitu, je vhodný jak pro vertikální, tak pro horizontální provoz. Přístroj je se svou rafinovanou úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou redukcí tlaku příslibem dlouhé životnosti.

Vybavení a užitek

Mobilita

Vestavěné držadlo na přední straně přístroje umožňuje snadné nakládání a pohodlnou přepravu.

Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.

Kompaktní konstrukce

Flexibilita

Možnost vertikálního i horizontálního provozu.

Při horizontálním provozu kola přístroje nedosedají. Tím přístroj zajišťuje maximální stabilitu.

Samostatná parkovací a přepravní poloha pro stříkací zařízení.

Uložení příslušenství

Příšroubování (M18 x 1,5) pro uložení čističe ploch přímo na přístroji.

Praktické přihrádky na trysky pro trojnásobnou trysku a rotační trysku.

Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).

Kvalita

Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.

Kvalitní mosazná válcová hlava.

Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částicemi nečistot ve vodě.

Volitelné příslušenství

Adapter

Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.

Objednací číslo 4.424-004.0



Borkarbidová tryska

Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.

Objednací číslo 6.415-084.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic

Objednací číslo 2.639-919.0



ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

ABS držák na stěnu ve spojení s bubnem na navíjení VT hadice

Objednací číslo 2.639-931.0



Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



Čistič ploch FR 30

FR 30

Objednací číslo 2.642-997.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"

s hadicovým nátrubkem

Objednací číslo 6.388-461.0



GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"

s hadicovou objímkou

Objednací číslo 6.388-455.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4"

s vnitřním závitem

Objednací číslo 6.388-473.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6

Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-028.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-029.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-030.0



Hadice pro přívod vody

Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"

NW 13 R1"/R 3/4", bis 30°C

Objednací číslo 4.440-038.0



Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz

NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz

Objednací číslo 4.440-207.0



Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)

Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku až do 5%

Objednací číslo 3.637-170.0



Jemný vodní filtr

Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem

Montáž na vstupu do přístroje, 80 øm

Objednací číslo 4.730-102.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení)

Objednací číslo 6.391-882.0



Objednací číslo 6.391-351.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0



Objednací číslo 6.390-293.0



Longlife 400 screwed both sides

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. příp. dílů

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.390-178.0



Longlife 400 screwed both sides

Objednací číslo 6.391-883.0




Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Objednací číslo 6.389-709.0



Objednací číslo 6.390-294.0



Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-864.0



Objednací číslo 6.391-887.0



Nástavbová sada pěnovací tryska

Nástavbová sada pěnovací tryska

K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.

Objednací číslo 2.637-926.0



Nástrčný mycí kartáč

Násuvný mycí kartáč

Upevnění pomocí upínacího prvku přímo na dvojitě/trojité trysky strojů. Hodí se pro nové dvojitě/trojité trysky strojů.

Objednací číslo 4.762-497.0



Nosič kulové trysky

Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)

Objednací číslo 4.764-012.0



Omezovač záběrného proudu

Omezovač proudu při zapnutí

K redukci záběrného proudu při jednofázovém střídavém proudu a ochraně pojistky vedení.

Objednací číslo 2.637-495.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-663.0



Power tryska úhel rozstříku 15°

Tryska Power 15040

Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 2.883-388.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Tryska Power 25038

Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 2.883-805.0



Objednací číslo 2.884-521.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Pracovní nástavec pro čištění podvozků

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

Objednací číslo 4.760-245.0



Propojovací kus

Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s trysovým šroubením)
- 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.402-022.0



Rinnenreiniger

Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.

Objednací číslo 2.642-305.0



Rotační mycí kartáč

Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-560.0



Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-561.0



Rotační trysky

Rotační tryska malá 040

nová generace rotačních trysek s max. 180 bar/60°C, nepřepínatelná

Objednací číslo 4.767-023.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska velká 040

Keramická tryska + ložiskový kroužek

Objednací číslo 4.763-252.0



Ruční stříkací pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-458.0



Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-459.0



Sací filtr

Sací filtr se zpětným ventilem

s mosazným zpětným ventilem

Objednací číslo 4.730-012.0



Sada na mokré otryskávání

Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-010.0



Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)

Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-022.0



Sada trysek

Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřík 035

Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022

Objednací číslo 2.638-526.0



Sada trysek specifických pro stroj

Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 450 - 500 l/h

vhodné k 2.838-821 a 2.640-355

Objednací číslo 2.640-482.0



Sada trysek specifických pro stroj k obj.č. 3.637-170

Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h

RM-injektor + VT tryska + šroubení

Objednací číslo 4.769-045.0



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr.

Objednací číslo 4.775-463.0



Spezielle Schläuche

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.

Objednací číslo 6.388-886.0



Spojka

Dvojitě hrdlo

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.

Objednací číslo 4.403-002.0



Standard

VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 6/155°C/300 bar

Objednací číslo 6.391-875.0



Standard mit beidseitig Stecknippel

VT hadice DN6, 15m, oboustranný zástrčný nipl

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení) a zásuvným nátrubek pro buben na navíjení hadice

Objednací číslo 6.391-417.0



Trojité trysky

Trojité tryska 038 jen pro náhradu

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5.

Objednací číslo 4.767-149.0



VT tryska úhel rozstříku 0°

VT tryska 0040

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.884-533.0



VT tryska úhel rozstříku 40°

Tryska Power 40040

Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.

Objednací číslo 2.884-522.0



WC-pracovní nástavec

Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.

Objednací číslo 4.760-073.0



Zamezovač zpětného toku

Zamezovač zpětného toku

Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu

Objednací číslo 2.641-374.0

