

VT čističe bez ohřevu třída střední

HD 7/18-4 M Plus



Mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu se 4-pólovým pomaloběžným motorem na trojfázový proud.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole Pistole Easy Press
- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Servo Control

Objednací číslo: 1.524-223.0



Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	240-700
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-180/3-18
Max. tlak (bar/MPa)	215/21,5
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	5
Hmotnost (kg)	49
Rozměry (D x Š x V) (mm)	467x407x1010

Detaily

Popis

Vysoce výkonný, mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu se 4-pólovým pomaloběžným motorem na trojfázový proud. Vybavený tlakovým spínačem, otočně uloženou hadicí, otočným vysokotlakým nástavcem. Množství vody a tlak je možné regulovat pomocí funkce "Servo-Control" přímo na pistoli. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou zaručuje vysokou životnost. Nová Easy-Press-pistole značně redukuje vynaloženou sílu na držení a spuštění spouště. Držadlo (z hliníku) přebírá funkci držáku na příslušenství a umožňuje bezproblémovou manipulaci. Inovativní dávkovací systém čisticích prostředků Switch-Chem umožňuje rychlou změnu čisticích přípravků a tím flexibilní a dlouhodobější provoz. Díky tomuto je možné použití i dvou rozličných čisticích prostředků.

Vybavení a užitek

Switch Chem

Pro přesné, plynulé dávkování čisticích prostředků.

Dvoucestný dávkovací ventil pro přepínání mezi různými čisticími prostředky.

Jednoduché střídání lahví s čisticími prostředky.

Výkonné s dlouhou životností

Vzduchem/vodou chlazené elektromotory pro intenzivní používání.

Čtyřpólový, pomaloběžný elektromotor.

Promyšlené řešení detailů

Uložení síťového kabelu na zadní straně stroje.

Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.

Parkovací poloha při přerušení práce.

Vysoká mobilita

Velká kola pro špatně sjízdný terén nebo převýšení.

Vertikální konstrukce pro jednoduchou ergonomickou přepravu.

Integrovaná pomůcka pro naklopení na zadní straně stroje.

Volitelné příslušenství

Adapter

Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.

Objednací číslo 4.424-004.0



Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5

Objednací číslo 4.762-075.0



Becher-Schaumlanze

Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikvný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž na čisticí prostředky 1l pro pěnovací trysku

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

Objednací číslo 6.414-954.0



Borkarbidová tryska

Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.

Objednací číslo 6.415-084.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic

Objednací číslo 2.639-919.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice. Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. Vhodný pro 2.639-919.

Objednací číslo 2.639-931.0



Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-975.0



Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast

Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.

Objednací číslo 6.392-965.0



Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



Čištění solárních zařízení

iSolar TL 7 H (bez hadice)

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.

Objednací číslo 4.107-054.0



Teleskopická tyč kpl. 10m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.

Objednací číslo 4.107-053.0



Teleskopická tyč kpl. 10m CFK (bez hadice)

Objednací číslo 4.107-055.0



Teleskopická tyč kpl. 14m (bez hadice)

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné vytahování a zatahování.

Objednací číslo 4.107-052.0



iSolar VT - hadice 7

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-978.0



iSolar VT - hadice 10

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-977.0



iSolar VT - hadice 14

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-976.0



Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30

Až 10 krát větší plošný výkon než u běžného vysokotlakého paprsku. Plastový kryt pro lepší manipulaci, 2 keramická ložiska pro delší životnost, pružné spojky pro vynikající ovládání a integrovaná parkovací poloha. Konkrétní trysku je nutno objednat zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Objednací číslo 2.642-997.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska, komfortní držadlo, kolečka nezanechávající stopy a integrované dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

Objednací číslo 2.640-679.0



Čistič sudů a nádrží

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry.

Objednací číslo 2.641-740.0



Distanční kroužek (vč. tryskového šroubení)

Rozpěrka

Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.

Objednací číslo 5.394-294.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Rotační tryska 050 přepínatelná-plochý paprsek

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Přepínatelná na vysoký/nízký tlak. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C



Objednací číslo 4.763-957.0

Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.



Objednací číslo 4.401-091.0

Easy Foam Set

Easy Foam Set s RM-Injektorem

Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.



Objednací číslo 2.640-691.0

Easy Press pistole

Servo Control regulátor 750 l/h

Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli

Objednací číslo 4.775-526.0



Flächenreiniger FR Venturion

Čistič ploch FRV 30

Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Nepříjemné poslední opláchnutí povrchu je zbytečné, protože nečistoty lze pohodlně odsát přiloženou 5 m hadicí. Max 250 bar/1000 l/h / 60°C.




Objednací číslo 2.642-999.0

Gumová stěrka pro FRV 30

Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.


Objednací číslo 2.642-910.0



Prodlužovací hadice 5m

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 4.440-939.0



Flächenreiniger FR Venturion

ABS upevnění hadice

Objednáací číslo 2.642-528.0



ABS lapač nečistot

Objednáací číslo 2.642-532.0



Flächenreiniger FRV 30 ME

FRV 30 ME


Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C.

Objednáací číslo 2.642-911.0



Prodlužovací hadice FRV 30 Me

Objednáací číslo 4.441-040.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednáací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"

s hadicovým nátrubkem

Objednáací číslo 6.388-461.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"

s hadicovou objímkou

Objednací číslo 6.388-455.0



GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4"

s vnitřním závitem

Objednací číslo 6.388-473.0



Gerätespezifische Düsenkits für FRV

Sada trysek 045 - pro FRV 30

Objednací číslo 2.642-432.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6

Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-028.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-029.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-030.0



Hadice pro přívod vody

Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"

NW 13 R1"/R 3/4", bis 30°C

Objednací číslo 4.440-038.0



Hadice pro přívod vody

Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz

NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz

Objednací číslo 4.440-207.0



Inaktiv

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Tryska Power 40°

Objednací číslo 2.885-013.0



Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-366.0



Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-076.0



VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, prodloužení

Objednací číslo 6.390-026.0



Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)

Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku až do 5%

Objednací číslo 3.637-170.0



Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)

Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje.
Dávkování až do 15%.

Objednací číslo 3.637-001.0



Inno Foam Set

Inno Foam Set s RM-Injektorem

Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čistících prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-151.0



iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung

Kartáč iSolar 400

Vodou poháněný diskový kartáč Kärcher s pracovní šířkou 400mm pro čištění menších až středně velkých fotovoltaických zařízení. Ideální také pro vyvýšená zařízení.

Objednací číslo 6.368-456.0



Kartáč iSolar 800

Vodou poháněná kartáčová hlava Kärcher (800 mm) se dvěma protiběžnými diskovými kartáči pro čištění fotovoltaických zařízení. S flexibilním úhlovým kloubem pro rovnoměrné čištění.

Objednací číslo 6.368-454.0



Ochrana proti pádu

Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střeších. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu.

Objednací číslo 6.988-152.0



WS 50

Objednací číslo 6.368-463.0



WS 100

Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje usazování vodního kamene na čištěných plochách. Vápenaté složky se rozpouští díky ionexové pryskyřici rozptýlené ve vodě.

Objednací číslo 6.368-464.0



iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung

WS regenerátor

S regenerátorem systému WS pro změkčovací jednotky WS 50 a WS 100 postisknutí tlačítka.

Objednací číslo 6.368-465.0



Jemný vodní filtr

Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem

Montáž na vstupu do přístroje, 80 øm

Objednací číslo 4.730-102.0



Lebensmittelausführung

VT hadice, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole 11 mm, potravinářství, šedá

Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvicí vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Objednací číslo 6.391-654.0



Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 10 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C

Objednací číslo 6.389-479.0



VT hadice 20 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C

Objednací číslo 6.389-581.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení)

Objednací číslo 6.391-882.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

Objednací číslo 6.391-351.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 15 m, DN 8, 315 bar, vč. otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-010.0



VT hadice 20 m, DN 8, 315 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zalomení. NW
8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-031.0



VT hadice 15 m DN 10, 220 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s oboustranným šroubením, NW
10/155°C/220 bar

Objednací číslo 6.390-023.0



Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x
1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0



VT hadice 30 m, DN 8, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW
8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-293.0



Longlife 400 screwed both sides

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. příp. dílů

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení
bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.



Longlife 400 screwed both sides

Objednáací číslo 6.390-178.0

VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.



Objednáací číslo 6.388-083.0

VT hadice Longlife 400, 20 m, DN 8, prodloužení

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednáací číslo 6.390-027.0



VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 6, vč. otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednáací číslo 6.391-883.0



Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.


Objednáací číslo 6.391-354.0



VT hadice Longlife 400, 15 m, DN 8 včetně otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednáací číslo 6.389-709.0



VT hadice Longlife 400, 30 m, DN 8, včetně otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednáací číslo 6.390-294.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Vnější vrstva odolná proti zvířecím tukům, nebarvící materiál. S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení).



Objednáací číslo 6.391-888.0

Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-864.0



VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8 včetně otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-887.0



Nástavbová sada pěnovací tryska

Nástavbová sada pěnovací tryska

K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.

Objednací číslo 2.637-926.0



Nástrčný mycí kartáč

Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5

Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.762-016.0



Násuvný mycí kartáč

Upevnění pomocí upínacího prvku přímo na dvojitě/trojité trysky strojů. Hodí se pro nové dvojitě/trojité trysky strojů.

Objednací číslo 4.762-497.0



Nosič kulové trysky

Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)

Objednací číslo 4.764-012.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-664.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Objednací číslo 4.760-662.0



Power tryska úhel rozstříku 15°

Tryska Power úhel rozstříku 15°

Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 2.883-389.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Tryska Power úhel rozstříku 25°

Objednací číslo 2.883-831.0



Tryska Power 25° pro nanášení čisticích prostředků

Objednací číslo 2.884-521.0



Pracovní nástavce

Vibrasoft-nástavec

Odpružená 360° rukojeť snižuje vibrace v trysce a tím snižuje fyzickou námahu, například při práci s rotační tryskou.

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Pracovní nástavec pro čištění podvozků

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

Objednací číslo 4.760-245.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku

Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-362.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-230.0



Propojovací kus

Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s trykovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.402-022.0



Rinnenreiniger

Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.

Objednací číslo 2.642-305.0



Rotační mycí kartáč

Rotační mycí kartáč pro stroje 800 l/h

Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).

Objednací číslo 4.762-560.0



Rotační mycí kartáč

Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).

Objednací číslo 4.762-561.0



Rotační trysky

Rotační tryska malá 045

Objednací číslo 4.767-100.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska nepřepínatelná

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelsí životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Objednací číslo 4.763-988.0



Rotační trysky - přepínatelné

Rotační tryska 040 přepínatelná-RM

Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelsí životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Přepínatelná na vysoký/nízký tlak. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Objednací číslo 4.763-951.0



Ruční stříkací pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.



Objednací číslo 6.401-458.0

Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.



Objednací číslo 6.401-459.0

Sací filtr

Sací filtr se zpětným ventilem

s mosazným zpětným ventilem



Objednací číslo 4.730-012.0

Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.



Objednací číslo 6.414-956.0

Sada na mokré otryskávání

Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.



Objednací číslo 4.762-010.0

Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)

Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.



Objednací číslo 4.762-022.0

Sada trysek

Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřík 040

Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízeními na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022

Objednací číslo 2.637-900.0



Sada trysek specifických pro stroj

Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 650 - 850 l/h

Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).

Objednací číslo 2.639-187.0



Sada trysek specifických pro stroj k obj.č. 3.637-170

Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h

Pro HD 500 - 700 l/h. Sestává z tryskové násady + Power trysky VT + šroubení

Objednací číslo 4.769-045.0



Sady trysek pro Inno/Easy Set

Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h

Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.

Objednací číslo 2.640-687.0



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr., pro VT hadice NW 6/NW8 s průměrem Swivel 11mm

Objednací číslo 4.775-463.0



Spezielle Schläuche

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.

Objednací číslo 6.388-886.0



Spojka

Spojka hadic

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.

Objednací číslo 4.403-002.0



Standard

Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

s patentovaným AVS připojením v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar

Objednací číslo 6.391-238.0



Standard

Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočně uložení) a ručním šroubováním.
M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar

Objednací číslo 6.391-394.0



VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložena) a ručním šroubením.
M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-025.0



VT hadice 15 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložena) a ručním šroubením.
M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-185.0



VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložena) a ručním šroubením.
M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-171.0



VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočně uložení) a ručním šroubením, M
22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 6/155°C/300 bar

Objednací číslo 6.391-875.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvateľný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např.
stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou
spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.

Objednací číslo 6.394-690.0



Postroj pro teleskopický pracovní nástavec

Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem
(6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a
pás prodloužit.

Objednací číslo 6.373-987.0



Trojítá tryska (bezdotykové přepínatelná)

Trojítá tryska, bezdotyková 045

Rychlé a pohodlné přepínání paprsku natočením trysky. Lze zvolit mezi
vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°),
manuálním přepínáním na nízkotlaký plochý paprsek (40°). U strojů s injektorem
slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.
Přípojka M18 x 1,5.

Objednací číslo 4.767-002.0



Trojité trysky

Trojítá tryska 042 jen pro náhradu

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5.

Objednací číslo 4.767-151.0



Trysková násada k obj.č. 3.637-001

Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h

Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.

Objednací číslo 4.769-003.0



Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h

Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.

Objednací číslo 4.769-001.0



Tryskové šroubení

Tryskové šroubení

S ochranným dílem pro VT a Power trysky.

Objednací číslo 5.401-210.0



Trysky na čištění potrubí

Rotující tryska na čištění potrubí 050

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky

Objednací číslo 6.415-428.0



Rotační tryska na čištění potrubí D 25 / 040

Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci.

Objednací číslo 6.415-944.0



Rotační tryska na čištění potrubí D 30 / 040

Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci.

Objednací číslo 6.415-946.0



Trysky na čištění potrubí

Rotační tryska na čištění potrubí D 35 / 040

Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci.

Objednací číslo 6.415-948.0



Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-015.0



Tryska na čištění potrubí 065, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-019.0



Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-016.0



Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm

Objednací číslo 5.763-017.0



VT tryska úhel rozstříku 0°

VT tryska 0045

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.884-534.0



VT tryska úhel rozstříku 40°

Tryska Power 40°

Plochý paprsek pro velký plošný výkon – vhodná pro choulostivé povrchy.

Objednací číslo 2.884-523.0



WC-pracovní nástavec

Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou náradkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.

Objednací číslo 4.760-073.0



Zamezovač zpětného toku

Zamezovač zpětného toku

Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu

Objednací číslo 2.641-374.0

