

Ponorné čerpadlo SCP 9000 je kompaktní nástupní ponorné čerpadlo k rychlému vyčerpání případně přečerpání čisté a lehce znečištěné vody. Robustní a výkonné.

**Vybavení:**

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Jednoduchá definice spínací výšky .

**Objednací číslo: 1.645-172.0**

**Technické údaje**

Výkon motoru max. (W)	350
Průtok max. (l/h)	< 9000
Čerpací výška (m/bar)	7/0,7
Ponorná hloubka max. (m)	8
Velikost zrn max. (mm)	5
	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,2
Rozměry (D x Š x V) (mm)	180x195x280
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel (m)	H05RN-F, 10m/11
Napětí V	230
Frekvence Hz	50

## Detaily

### Popis

Ponorné čerpadlo SCP 9000 je kompaktní ponorné čerpadlo v osvědčené Kärcher kvalitě. Jako robustní a výkonné ponorné čisticí čerpadlo se ideálně hodí jako odvodňovací čerpadlo do sklepů, bazénů a rybníků – k rychlému vyčerpání, přečerpání a odčerpání čisté a lehce znečištěné vody. V odborné oblasti známá a osvědčená mechanická ucpávka zvyšuje výrazným způsobem robustnost čerpadla a prodlužuje dobu jeho životnosti. Jednoduchým nastavením nožiček lze čerpadlo použít k čerpání jak mírně znečištěné vody, tak i k odsávání z mělkých ploch. Čerpadlo automaticky a spolehlivě naběhne již od 3 cm hloubky vody. Ergonomicky tvarované držadlo zajišťuje pohodlnou přepravu. Díky němu lze přístroj snadno uchopit ze všech stran. Optimalizovaným plovákovým spínačem se dá snadno určit spínací úroveň. Optimalizované přípojovací hrdlo umožňuje bezproblémové a rychlé napojení i hadic o větším průměru a snižuje nebezpečí poničení závitů. Adapter je součástí dodávky.

---

### Vybavení a užitek

Keramické těsnění

Chráněn naftovou komorou výrazně zvyšuje životnost čerpadla.

Přepnutí normální provoz/úroveň odčerpání

Úroveň odčerpání až do 1 mm zanechá za sebou efekt dosucha vytřené podlahy.

Dřívější start čerpadla

Čerpadlo naběhne automaticky a spolehlivě již při stavu vody  $\geq 3$  cm.

Plovákový spínač s fixací kabelu

Spolehlivá pojistka proti chodu nasucho s jednoduchým nastavením úrovně, při které se čerpadlo spíná.

Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka

Pro rychlejší uvedení do provozu, v případě, že čerpadlo hned nenasává vodu.

Optimalizovaný přípojovací nátrubek

Pro rychlé a snadné připojení i vícepalcových hadic a k ochraně proti poškození závitů.

Pohodlné kruhové držadlo

Ergonomicky tvarované kruhové držadlo se dá pohodlně uchopit ze všech stran a zaručuje pohodlnou přepravu.

---

## Volitelné příslušenství

### Adaptéry / Přípojky

#### Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

**Objednací číslo 6.997-359.0**



### Filtry

#### Předfiltr pro ponorná čerpadla malý

Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje bezpečnost funkčnosti Vašeho čerpadla a ochraňuje čerpadlové oběhové kolo před zanesením.

**Objednací číslo 6.997-351.0**



### Ostatní

#### Sada hadice pro ploché sání

Pružná plochá hadice s hadicovou sponkou k dopravě vody. Ideální jako dopravní hadice k odvodňování při záplavách.

**Objednací číslo 6.997-419.0**



### Sací hadice

#### Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

**Objednací číslo 6.997-347.0**



#### Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

**Objednací číslo 6.997-346.0**

