

# SCP 12000 LEVEL SENSOR

Ponorné čerpadlo SCP 12000 IQ Level Sensor k rychlému vyčerpání/přečerpání čisté a lehce znečištěné vody. S IQ Level Sensorem ke kontinuálnímu nadefinování spínací úrovně.

## Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Hladinový senzor
- Jednoduchá definice spínací výšky infinitely variable

**Objednací číslo: 1.645-173.0**



## Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	600
Průtok max. (l/h)	< 12000
Čerpací výška (m/bar)	7/0,7
Ponorná hloubka max. (m)	8
Velikost zrn max. (mm)	5
	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	6,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	210x215x335
Připojovací závit	G1 1/4
Připojovací kabel (m)	H07RN-F, 10m/11
Napětí V	230
Frekvence Hz	50

## Detaily

### Popis

Ponorné čerpadlo SCP 12000 IQ Level Sensor se představuje vysoce inovativně a v osvědčené Kärcher kvalitě. Jako robustní a výkonné ponorné čisticí čerpadlo se ideálně hodí do sklepů, bazénů a rybníků – k rychlému vyčerpání, přečerpání a odčerpání čisté a lehce znečištěné vody. V odborné oblasti známé a osvědčené těsnění zvyšuje výrazným způsobem robustnost čerpadla a prodlužuje dobu jeho životnosti. Inteligentní čerpadlo disponuje do výšky kontinuálně nastavitelným IQ Level Sensorem, který velmi rychle reaguje na kontakt s vodou a automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Jeho nový inteligentní způsob myšlení vás přesvědčí i při náročných úkonech. Díky učenívému rytmu čerpadla se odsaje vždy přesné množství vody – přístroj se neustále přizpůsobuje různě požadovaným množstvím vody. Jednoduchým nastavením nožiček lze čerpadlo použít k čerpání mírně znečištěné vody, i k odsávání z mělkých ploch. Čerpadlo automaticky a spolehlivě naběhne již od 3 cm hloubky vody. Ergonomicky tvarované držadlo zajišťuje pohodlnou přepravu. Optimalizované přípojovací hrdlo umožňuje bezproblémové a rychlé napojení i hadic o větším průměru a snižuje nebezpečí poškození závitů. Adaptér je součástí dodávky.

---

### Vybavení a užitek

Hladinový senzor

Plynule nastavitelná úroveň spínání, s učenívým rytmem čerpadla.

Keramické těsnění

Chráněn naftovou komorou výrazně zvyšuje životnost čerpadla.

Přepnutí normální provoz/úroveň odčerpání

Úroveň odčerpání až do 1 mm zanechá za sebou efekt dosucha vytřené podlahy.

Dřívější start čerpadla

Čerpadlo naběhne automaticky a spolehlivě již při stavu vody  $\geq 3$  cm.

Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka

Pro rychlejší uvedení do provozu, v případě, že čerpadlo hned nenasává vodu.

Optimalizovaný přípojovací nátrubek

Pro rychlé a snadné připojení i vícepalcových hadic a k ochraně proti poškození závitů.

Pohodlné kruhové držadlo

Ergonomicky tvarované kruhové držadlo se dá pohodlně uchopit ze všech stran a zaručuje pohodlnou přepravu.

---

## Volitelné příslušenství

### Adaptéry / Přípojky

#### Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

**Objednací číslo 6.997-418.0**



### Filtry

#### Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký

Vyjímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje funkční bezpečnost Vašeho ponorného čerpadla a chrání čerpadlové hnací kolo před ucpáním.

**Objednací číslo 6.997-353.0**



### Ostatní

#### Sada hadice pro ploché sání

Pružná plochá hadice s hadicovou sponkou k dopravě vody. Ideální jako dopravní hadice k odvodňování při záplavách.

**Objednací číslo 6.997-419.0**



### Sací hadice

#### Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

**Objednací číslo 6.997-346.0**

