




??? ponorné čerpadlo Kärcher SP 2 Flat spoľahlivo pomáha pri odčerpávaní čistej alebo ľahce znečistenej vody s časticami nečistoty o veľkosti až 5 mm. S čerpacím výkonom 6.000 l/h je vhodné pre odčerpávanie menších bazénov alebo sklepov zatopených prosakujúcou podzemnou vodou alebo unikajúcou vodou z pračky. Robustné tesnenie čerpadla výrazne predlžuje jeho životnosť. Voliteľne je možné predĺženie záručnej doby na 5 rokov. Plovákový spínač zapína a vypína čerpadlo vždy v závislosti na stave vody a zamezuje tak chodu na sucho. Čerpadlo môže byť díky možnosti pripovenia plováku použito i pri nízkom stave vody. Čerpadlo SP 2 Flat navyč disponuje sklopnými podstavnými nožkami, jejichž vyklopením lze dosáhnout vyššího průtoku. Při sklopení nožek ponorné čerpadlo na čistou vodu spoľahlivo naběhne již od 7 mm hloubky vody a v trvalém provozu může odsávat až do 1 mm výšky zbytkové vody a zanechá za sebou efekt dosucha vytřené podlahy. Optimalizované připojovací hrdlo Quick-Connec umožňuje bezproblémové a rychlé napojení 1 1/4"-hadic.




**SP 2 Flat**
**Technické údaje**

<b>Obj.č. EUI</b>	1.645-501.0	
<b>EAN kód</b>	4054278059402	
<b>Výkon motoru max.</b>	<b>W</b>	250
<b>Průtok max.</b>	<b>l/h</b>	< 6000
<b>Čerpací výška/tlak max.</b>	<b>m / bar</b>	5 / 0,5
<b>Ponorná hloubka max.</b>	<b>m</b>	7
<b>Ploché odsávání (do)</b>	<b>mm</b>	1
<b>Velikost zrn max.</b>	<b>mm</b>	5
<b>Přívodní teplota max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	3,8

**Vybavení**

<b>Komfortní držadlo</b>	■
<b>Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice</b>	■
<b>Přepnutí manuální/automatický provoz</b>	Možnost zafixování plováku
<b>Přepnutí na ploché odsávání</b>	■
<b>Plovákový spínač</b>	■
<b>Keramické těsnění</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# SP 2 FLAT 1.645-501.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo						
<b>Sací hadice</b>								
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	1	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. <input type="checkbox"/>
Sací hadice, metrové zboží, 1"	2	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. <input type="checkbox"/>
<b>Filtry</b>								
	3	2.997-201.0						<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry / Přípojky</b>								
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	4	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny). <input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>								
	5	2.997-100.0						<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>								
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	6	2.645-148.0						Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. <input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. <input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	8	2.645-247.0						<input type="checkbox"/>