



K vybavení tlakového čističe K 2 Full Control patří dvě kola s lehkým chodem, vysokotlaká hadice o délce 4 m, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem na silně ulpívající nečistoty a vodní filtr na ochranu čerpadla před pronikajícími částicemi nečistot. Pracovní nástavec Full Control 4-Click Vario Power nabízí tři stupně tlaku SOFT, MEDIUM a HARD a stupeň čistícího prostředku (MIX), které lze pohodlně nastavit pootočením na pracovním nastavci Vario Power. Symboly upozorňují na optimální oblasti použití tlakových stupňů. Tlaková myčky byla zkonstruována pro příležitostné používání a lehká znečištění okolo domu. K nim například patří znečištění jízdnic kol, zahradního náčiní nebo zahradního nábytku.





K 2 Full Control BT *EU

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopické madlo
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Objednávací číslo | 1.673-400.0 | |
| EAN kód | 4054278158136 | |
| Tlak | bar / MPa | 20-110 / 2-11 |
| Průtok | l/h | 360 |
| Max. teplota přívodní vody | °C | max. 40 |
| Příkon | kW | 1,4 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 4,3 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 246 × 280 × 586 |
| Plošný výkon | m²/h | 20 |

Vybavení

| | | |
|--|-----------|---|
| Vysokotlaká pistole | G 120 Q | |
| Tryska Vario Power Jet | - | |
| Rotační tryska | ■ | |
| Vysokotlaká hadice | m | 4 |
| Quick Connect na straně přístroje | ■ | |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím integrovaného vodního filtru | Přísávání | |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ | |
| Click VPS | ■ | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 FULL CONTROL BT *EU 1.673-400.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 16 | 6.903-276.0 | | | | | | | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Speciální použití | | | | | | | | | | |
| FJ 6 pěnovací tryska | 17 | 2.643-147.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT | 18 | 2.643-143.0 | | | | | | | Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto | 19 | 2.643-144.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1 | 20 | 2.643-145.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 21 | 2.642-240.0 | | | | | | | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 22 | 2.637-729.0 | | | | | | | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí , 15 m | 23 | 2.637-767.0 | | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada | 24 | 2.638-792.0 | | | | | | | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 25 | 2.640-733.0 | | | | | | | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Úložný systém "Organizer" | 26 | 2.641-630.0 | | | | | | | Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. | <input type="checkbox"/> |
| Sady příslušenství | | | | | | | | | | |
| Sada příslušenství na čištění kol | 27 | 2.643-551.0 | | | | | | | Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S. | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství na čištění dřeva | 28 | 2.643-553.0 | | | | | | | Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství car Cleaning | 29 | 2.643-554.0 | | | | | | | Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 FULL CONTROL BT *EU 1.673-400.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System | | | | | | | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 1 | 2.643-585.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 2 | 2.641-721.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | | | | | | | |
| HK 4, Sada vysokotlaké hadice | 3 | 2.643-912.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 4 | 2.643-037.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Různé | | | | | | | | | | |
| G 160 Q | 5 | 2.642-889.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr | 6 | 4.730-059.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici | 7 | 2.640-732.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků | 8 | 2.640-729.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem | 9 | 2.645-192.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka | 10 | 2.645-191.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Uložení hadic a hadicové vozíčky | | | | | | | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe | 11 | 2.645-156.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 12 | 2.645-258.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m | 13 | 2.645-138.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8" | 14 | 2.645-167.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit | 15 | 2.645-164.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □