

Tichý, obratný vysavač s nožním spínačem a ochrannou proti nárazu. Vysavač je vybaven dvěma pogumovanými bočními koly a dvěma vodicími kolečky pro lepší pojiždění. Výklopný hák na síťový kabel a navinutí síťového kabelu na hlavě turbíny usnadňují jeho uložení. Parkovací pozice pro podlahovou hubici a zásuvka na napojení sacího elektrokartáče dotváří stroj.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubka, kov 2 x 0,5 m
- Teleskopická sací trubka –
- Filtrační sáček Vliesový filtrační vak
- Přepínatelná podlahová hubice 285 mm
- Materiál nádrže Plast
- Clipsystém k prodloužení hadic
- Ochranná třída II

Objednací číslo: 1.355-100.0

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	61
Vakuum (mbar/kPa)	244/24,4
Objem nádrže (l)	12
Max. příkon (W)	Max. 1300
Standardní jmenovitý průměr (mm)	32
Délka kabelu (m)	12
Hladina hluku (dB(A))	65
Hladina akustického výkonu (dB(A))	77
Hmotnost (kg)	6,6
Rozměry (D x Š x V) (mm)	340x315x410
Třída energetické účinnosti	E

Detaily

Popis

Nový vysavač T 12/1 je velmi výkonný a tichý živnostenský suchý vysavač pro profesionální uživatele, s optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukce, která byla koncipována speciálně pro zvláštní nároky hotelů, gastronomie, úklidových firem a maloobchodů.

UT 12/1 jsou výkon motoru, vedení vzduchu a jeho šestinásobný filtrační systém (vč. HEPA filtru jako zvl. příslušenství) koncipovány tak, aby se sací výkon příliš nesnížil, i když je filtrační sáček plný. Přednost, která se vyplatí: pracovní intervaly jsou delší, když se filtrační sáček nemusí často vyměňovat.

Vysavač lze pohodlně obsluhovat nožním spínačem.

Díky svým pogumovaným kolům a dvěma vodícím kolečkům je velmi stabilní a obratný. Hluboko uložené těžiště ho dělá velmi bezpečným proti převržení.

Integrované navinutí kabelu na hlavě turbíny zajišťuje, že je síťový kabel vždy uklizen. Kromě toho může být síťový kabel zavěšen na výklopném háku.

Velmi ergonomické je koleno ve tvaru delty, takže se nemusíte vzdávat komfortu ani při dlouho trvající práci. Sací hadice má na stroji jednoduchou a účinnou zástrčnou mechaniku. Nasunete sací hadici na hrdlo vysavače, elastický kroužek zapadne a - hotovo. Tento systém zaručuje zároveň jistotu, že se sací hadice při potahování stroje neuvolní.

Jako zvláštní příslušenství je mimo jiné k dostání i sací elektrokartáč, který vytvoří z T 12/1 kobercový kartáčový vysavač. Při zvláštních hygienických nárocích lze k vliesovým filtračním sáčkům dodat HEPA filtr, který zadrží i ty nejmenší částice.

Volitelné příslušenství

Elektrokartáče

Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V

ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubkou.

Objednací číslo 2.642-442.0



Elektrický sací kartáč - ESB 28

Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubkou. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.

Objednací číslo 2.641-815.0



Filtry odpadního vzduchu

Standardní filtr odpad. vzduchu

Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.

Objednací číslo 6.414-802.0



Vliesový motorový ochranný filtr

Objednací číslo 6.414-611.0



Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Fliesové filtrační sáčky T 12/1 T 10/ 1

Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčkami nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.

Objednací číslo 6.904-315.0



Fliesové filtrační sáčky T 12/ 1 T 10/ 1 - 200 ks

velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M, velkoodběratelské balení proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu

Objednací číslo 6.904-321.0



HEPA filtr, třída prachů H

HEPA filtr odpad. vzduchu, filtrační kazeta kpl.

HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.

Objednací číslo 6.414-801.0



Hubice na čalounění

Hubice na čalounění

Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částečně ve standardním objemu dodávky u profí T-vysavačů

Objednací číslo 6.903-402.0



Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.

Objednací číslo 6.903-404.0



Koleno, plast

Koleno plast

Plast se svorkovým systémem C-32.

Objednací číslo 4.408-051.0



Koleno plast C-DN 32, el.

Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.

Objednací číslo 4.408-052.0



Koleno Comfort, plast C-DN 32

Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.

Objednací číslo 4.440-865.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi hubice na parkety

Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.

Objednací číslo 6.906-107.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombi podlahová hubice, plast

Kombinovaná hubice z plastu s plastovou kluznou spodní částí a dvě kolečka.

Objednací číslo 6.906-812.0



Kombinovaná hubice (vysávání suchých nečistot)

Přepínací kombinovaná hubice (DN 32; 260 mm) z plastu pro komerční T-vysavače, s kluznou spodní částí z ušlechtilé oceli.

Objednací číslo 6.906-211.0



Koš hlavního filtru

Permanentní filtrační koš

Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.

Objednací číslo 5.731-640.0



Permanentní hlavní filtrační koš

Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.

Objednací číslo 4.731-011.0



Látkový filtrační sáček

Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.

Objednací číslo 6.904-316.0



Opravné sady

Opravná sada C 32

Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-739.0



Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)

Papírové filtrační sáčky

testováno na třídu prachů M, 10 ks Použitelné pro všechny varianty T 12/1

Objednací číslo 6.904-312.0



Papírové filtrační sáčky

testováno na třídu prachů M, velkoodběratelské balení 20 x 10 ks pro všechny varianty T 12/1

Objednací číslo 6.904-318.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Redukční kusy (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.

Objednací číslo 6.902-083.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).

Objednací číslo 4.440-911.0



Sací hadice kompletní (Clip-System)

Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem

Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, se svorkovým připojením a kolenem a koleno (C-DN 32).

Objednací číslo 4.440-907.0



Sací štětce

Sací štětec

Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.

Objednací číslo 6.903-887.0



Sací trubky, kov

Sací trubka DN32, kov

Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

Objednací číslo 6.906-618.0



Sací trubky, kov

Teleskopická sací trubka

Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

Objednací číslo 6.903-524.0



Sada redukčních/rozšiřujících objímek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek

DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast

Objednací číslo 2.860-117.0



Sady hubic

Sada hubic DN 32, pro vysavače T, se svorkovým systémem

Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.

Objednací číslo 2.860-143.0



Spárové hubice

Štěrbinová hubice plast DN 32

Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.

Objednací číslo 6.903-403.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbo podlahová hubice

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.

Objednací číslo 6.906-122.0

