





Tlaková myčka K 2 Full Control

Vysokotlaký čistič K 2 Full Control s cílenou regulací tlaku pro lehké znečištění např. jízdních kol, zahradního náčiní a nábytku. Plošný výkon 20 m²/h.



1 Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power a rotační tryska

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Tlak je regulován otočením na pracovním nástavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

2 Držáky příslušenství, vysokotlaková pistole a kabel


- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a po vykonané práci lze vše pro úsporu místa uložit na stroji.
- Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

3 Použití čisticího prostředku

- Přísavací hadice pro používání čisticích prostředků
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



Tlaková myčka K 2 Full Control

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

Objednací číslo	1.673-400.0	
EAN kód	4054278158136	
tlak	bar / MPa	20-110 / 2-11
Průtok	l/h	360
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	246 × 280 × 586
Druh proudu	V	230-240
Plošný výkon	m²/h	20

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 4
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím	Přísávání
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
Click VPS	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						
Pracovní nástavce								
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-727.0					Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	2	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	6	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	7	2.642-724.0					Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch								
PS 40 kartáč	8	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	9	2.643-252.0					S čistěčem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	10	2.643-338.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	11	2.643-335.0					Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití								
FJ 6, pěnovací tryska	12	2.643-147.0					Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	13	2.643-143.0					Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	14	2.643-144.0					Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	15	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo								
Sada na čištění potrubí , 15 m	16	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7.5 m	17	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	18	2.640-733.0							O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	19	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpávajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	20	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	21	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	22	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	23	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	24	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	25	2.644-060.0							Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	26	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	27	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	28	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	29	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	30	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0


KÄRCHER



31



32



33

		Objednáací číslo							
Různé									
G 180 Q	31	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	32	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	33	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	2	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	3	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	5	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	6	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	7	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	8	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	9	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	11	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.