




## SP 7 Dirt Inox

Ponorné čerpadlo SP 7 Dirt Inox s Level Sensorem a vestavěným předfiltrem zvládne i náročné úkoly s odčerpáním až 15.500 l znečištěné vody za hodinu.



### 1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.




### 2 Level Sensor

- Pro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.



### 3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"- hadic k čerpadlu.



### 4 Konstruováno na špinavou vodu

- Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 30 mm.



### SP 7 Dirt Inox

#### Technické údaje

|                                   |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Objednávací číslo</b>          |                | 1.645-506.0     |
| <b>EAN kód</b>                    |                | 4054278060453   |
| <b>Výkon motoru max.</b>          | <b>W</b>       | 750             |
| <b>Průtok max.</b>                | <b>l/h</b>     | 15500           |
| <b>Čerpací výška/tlak max.</b>    | <b>m / bar</b> | 8 / 0,8         |
| <b>Ponorná hloubka max.</b>       | <b>m</b>       | 7               |
| <b>Velikost zrn max.</b>          | <b>mm</b>      | 30              |
| <b>Výška zbytkové vody</b>        | <b>mm</b>      | 35              |
| <b>Prívodní teplota max.</b>      | <b>°C</b>      | 35              |
| <b>Hmotnost bez příslušenství</b> | <b>kg</b>      | 6,65            |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>        | <b>mm</b>      | 238 × 287 × 354 |
| <b>Připojovací závit</b>          |                | G1 1/2          |
| <b>Připojovací kabel</b>          | <b>m</b>       | H07RN8-F / 10   |

#### Vybavení

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Komfortní držadlo</b>                                  | ■                  |
| <b>Připojovací kus hadice</b>                             | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| <b>Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice</b> | ■                  |
| <b>Přepnutí manuální/automatický provoz</b>               | Spínač na čerpadlu |
| <b>Level Sensor: plynulá definice spínací výšky</b>       | ■                  |
| <b>Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli</b>           | ■                  |
| <b>Keramické těsnění</b>                                  | ■                  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# SP 7 DIRT INOX

## 1.645-506.0



|                                     |   | Objednáací číslo |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Sací hadice</b>                  |   |                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1" | 1 | 6.997-346.0      |  |  |  |  | Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní</b>                      |   |                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Textilní hadice                     | 2 | 2.997-100.0      |  |  |  |  | Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství