

SP 5 DIRT

Výkonné ponorné čerpadlo SP 5 Dirt o průtoku 9 500 l/h spolehlivě odčerpá vodu ze zahradního jezírka, sudu i zatopeného sklepa. Navíc zvládá jak manuální, tak automatický chod.



Číslo produktu

1.645-503.0

Technické údaje

EAN kód		4054278060422
Výkon motoru max.	W	500
Průtok max.	l/h	< 9500
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	7
Tlak	bar	max. 0,7
Velikost zrn	mm	max. 20
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	25
Výška zbytkové vody	mm	25
Přípojovací závit		G1
Přípojovací závit na straně		Vnitřní závit G1
Přípojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,7
Hmotnost včetně obalu	kg	5,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Přípojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.



Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4" hadic k čerpadlu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 5 DIRT 1.645-503.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	1	6.997-347.0	Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	☐
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	☐
FILTRY				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	3	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	☐
OSTATNÍ				
Textilní hadice	4	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky