



IVR-L 100/24-2 Tc

IVR-L 100/24-2 Tc představuje základní vybavení veškerých TC variant vysavačů IVR-L 100 Tc. Dokonalý stroj k vysávání a separaci chladicích kapalin a třísek v kovozpracujícím průmyslu.



1 Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon

- Nízká hmotnost hlavy pohonu zajišťuje jednoduchou manipulaci při přepravě, vyprazdňování a údržbě.
- Vyšší bezpečnost práce při přepravě zavěšením kabelu na hlavě vysavače.


2 360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.



3 Bezpečná úschova příslušenství

- Zavěšení sací hadice a stanovené držáky na příslušenství pro stále uklizený a pro použití vždy připravený přístroj.



4 Robustní materiál, průmyslový design

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.


IVR-L 100/24-2 Tc

- Sklopný podvozok
- Optický ukazateľ stavu naplnění

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Objednací číslo | 9.987-885.0 | |
| EAN kód | 4054278275840 | |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Podtlak | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Jmenovitá šířka přípojky | DN 50 | |
| Jmenovitá šířka příslušenství | DN 50 / DN 40 | |

Vybavení

| | |
|---------------------------------------|----|
| Příslušenství v objemu dodávky | No |
|---------------------------------------|----|