





IVR-L 65/12-1 Tc

Průmyslový vysavač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktní základní přístroj se sklopným podvozkem k vysávání tekutin a/nebo špon v kovodělném průmyslu.



1 Vynikající jízdní vlastnosti

- Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti, maximální flexibilitu použití a dlouhou životnost.

2 Dlouhá životnost

- Vysoce kvalitní materiály a robustní technika svárů zaručují dlouhou životnost.
- Olejivzdorný napájecí kabel patří ke standardnímu vybavení a navíc prodlužuje životnost přístroje.

3 Plovák pro přerušení průtoku.

- Plovák v hlavě přístroje přeruší proud sání, jakmile je dosaženo maximálního objemu naplnění.
- Přeměna na nouzový spínač. Při opětovném uvedení do provozu musí být filtr suchý.

4 360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.


IVR-L 65/12-1 Tc

- Sklopný podvozek
- Kompaktní konstrukce
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje

Objednací číslo	9.986-055.0	
EAN kód	4054278029696	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	59 / 212,4
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Jmenovitá šířka přípojky	DN 50	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 40	

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Automatické vypnutí stavu naplnění	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Povrchové filtry							
Povrchový filtr PE L 0,25 m ²	1	9.980-225.0					Povrchový filtr pro třídu prachu L o průměru 360 mm. Vyrobeno z polyesteru s filtrační plochou 0,25 m ² . <input checked="" type="checkbox"/>
Jemné filtry							
Filtr jemný fleece PE 20 l	2	9.989-612.0					Jemný fleecový filtr z PE o průměru 360 mm. <input type="checkbox"/>
Sítový koš							
Koš na třísky 20 l	3	9.980-852.0					Filtrační koš, nerezová ocel, 20 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin. <input type="checkbox"/>
Ostatní vyprazdňovací pomůcky							
Plováková vložka	4	9.982-118.0					Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání. <input type="checkbox"/>
Ostatní příslušenství							
Přepážka Ø 410 mm	5	9.984-119.0					Přepážka vyrobená z plastu o průměru 420 mm pro kontejnery a nádrže. <input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 51 na DN 50. Elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovedivé. <input type="checkbox"/>
Expandery							
Redukce z většího kuželu DN 40 na vnitřní kužel DN 50	11	9.981-936.0		DN 40			Redukce z většího kuželu DN 40 na vnitřní kužel DN 50. Materiál: Ocel. Elektrovedivé. <input type="checkbox"/>
Rozšíření DN50 na DN70	12	9.981-921.0		DN 50			Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivé. <input type="checkbox"/>
Distributor							
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	13	9.981-149.0		DN 50			Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	14	9.988-088.0		DN 40			Elektrovedivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	15	9.988-089.0		DN 40			Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN40	16	9.989-627.0		DN 40			Sada pro připojení více hadic, DN 40. <input type="checkbox"/>
PU							
Hadice PU DN40 3 m	17	9.989-617.0		DN 40			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	18	9.989-618.0		DN 40			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	19	9.989-637.0		DN 40			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovedivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU							
Hadice ME-PU DN40 3 m	20	9.989-621.0		DN 40			Elektrovedivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	21	9.989-622.0		DN 40			Hadice z ME-PU, olejvzdorná, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	22	9.989-640.0		DN 40			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Rukojeti								
Rukojeť DN 40	23	9.977-679.0		DN 40			45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	24	9.977-678.0		DN 50			Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	25	9.989-036.0		DN 40			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	26	9.988-111.0		DN 50			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45 ° DN40	27	9.989-544.0					Koleno z hliníku 45 ° DN40	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	28	9.989-547.0					Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice								
Sací trubka 750 mm DN40	29	9.977-525.0		DN 40			Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	30	9.977-531.0		DN 50			Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	31	9.989-038.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	32	9.989-035.0		DN 50			Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	33	9.989-039.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	34	9.988-114.0		DN 50			Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	35	9.989-552.0		DN 40			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	36	9.989-553.0		DN 50			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice								
Standard nozzle PVC DN40	37	9.989-674.0		DN 40			Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	38	9.989-673.0		DN 50			Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	39	9.988-401.0		DN 40			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	40	9.988-402.0		DN 50			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	41	9.989-677.0		DN 40			Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	42	9.989-675.0		DN 50			Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	43	9.980-748.0		DN 40			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	44	9.980-749.0		DN 50			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné								
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	45	9.981-420.0		DN 40			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	46	9.981-421.0		DN 50			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	47	9.981-429.0		DN 40			Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	48	9.981-430.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	49	9.989-683.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	50	9.989-682.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	51	9.981-426.0		DN 50			Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	52	9.989-664.0		DN 50			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	53	9.987-612.0		DN 50			Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	54	9.989-684.0		DN 50			Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	55	9.981-925.0		DN 50			Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	56	9.989-558.0		DN 40			Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	57	9.988-115.0		DN 50			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - odolná vůči oleji. 220 mm	58	9.981-923.0					Štěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm. <input type="checkbox"/>
Gumověstě štěrky výliskem 370mm	59	9.981-914.0					Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>
Gumověstě štěrky výliskem 500mm	60	9.981-915.0					Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm. <input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	61	9.984-939.0					Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	62	9.980-764.0					Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	63	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	64	9.981-482.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	65	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	66	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	67	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	68	9.989-681.0		DN 40			Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	69	9.981-423.0		DN 40			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	70	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm. <input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	71	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	72	9.988-118.0		DN 40			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 42, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	73	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	74	9.989-666.0		DN 40			Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	75	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny							
Bypassová hubice DN 50	76	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	77	9.989-671.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	78	9.989-669.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	79	9.989-667.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	80	9.989-670.0		DN 40			90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 40	81	9.981-431.0		DN 40			Plochá kartáčová hubice DN 40. <input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	82	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50. <input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN40	83	9.989-609.0		DN 40			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	84	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče							
Kartáč PP 24 mm DN40	85	9.989-610.0		DN 40			Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sací kartáč	86	9.981-911.0		DN 40			Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
	87	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pre-separátory							
Separátor 125 l DN70	88	9.989-686.0		DN 70			125 litrový předseparátor, DN 70. <input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů							
Kryt předseparátoru	89	9.981-666.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	90	9.981-662.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
	91	9.981-665.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
	92	9.981-661.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	93	9.989-685.0					Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Kapaliny							
Standardní sada DN40	94	9.989-660.0		DN 40			Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0) . <input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	95	9.989-661.0		DN 50			Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0)) <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena	
Tekutina / třísky								
Standardní sada DN40	96	9.989-657.0		DN 40				Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák(9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	97	9.989-658.0		DN 50				Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství