

Pečující disperze RM 784

Polymerová disperze pro základní a údržbovou péči podlahových krytin. Tvoří protiskluzový, špínu odpuzující a bezotěrový film. Vysoká krycí schopnost.



Vlastnosti

- Vytváří sametově matný lesk
- vysoká krycí síla již s dvěma vrstvami
- velmi krátká doba schnutí
- silně odolný proti nečistotám
- odolný proti setření díky vysoké rezistenci na čisticí prostředky
- výrazně vyšší plošný výkon během údržbového čištění
- snadné pro částečnou sanaci, např. plochy opotřebované od chození, plochy pod nábytkem, plochy opotřebované od šoupání židlí
- vhodný jak pro renovaci (Spray-Cleaner, renovaci při stírání), tak pro údržbovou péči (péči při stírání)
- vhodné pro suchou renovaci ochranného filmu
- vynikající tokové vlastnosti
- velmi dobře leštitelný
- protiskluzový dle DIN 51131 a DIN EN 13893 (závislé na podlahové krytině)

Použití:

Čištění budov:	Podlahová péče
Obce:	Podlahová péče
Hotely, gastronomie, catering:	Podlahová péče
Domovy s pečovatelskou službou, lékařské praxe:	Podlahová péče
Maloobchod:	Podlahová péče

Možnosti zpracování

- manuální
- Postřikovače
- Jednokotoučové stroje

Velikost balení	Objednací číslo
5 l	6.295-817.0

Hodnota pH

7.6
V koncentrátu

0 kyselý 1 2 3 slabě kyselý 4 5 6 neutrální 7 8 9 slabě alkalický 10 11 12 13 14 alkalický

Použití:

Nanášení vrstev

- Povrch musí být zbaven zbytků ochranného filmu a nečistot (hodnota pH 7-8,5). Povrch musí být suchý.
- Přípravek neředit ani nemíchat s jinými přípravky.
- Nanášené množství v závislosti na absorpci a způsobu využití podlahové krytiny: 1. vrstva - cca 20-40 ml/m², 2. vrstva - cca 15-25 ml/m². Vydatnost dle naneseného množství.
- Produkt nanášet plochým nebo kloubovým mopem rovnoměrně, v tenké vrstvě, rychle a překrývat i přes již nanesené vrstvy (mokrý v mokrém).
- Zajistit úplné vyschnutí mezi vrstvami (cca 20 minut, v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě).
- Postup v případě potřeby opakovat (doporučeny 2 vrstvy). Vrstvu nanášet vždy kolmo k předešlé vrstvě.
- Po úplném zaschnutí (cca 3 hod.) opět pochůzné.
- Po 24 hodinách je možno vrstvu zatěžovat.
- Plné zatvrdnutí po cca 14 dnech.

Spray Cleaner

- Povrch musí být zbaven nečistot.
- Přípravek naředit podle stupně narušení ochranného filmu.
- Roztok s čisticím přípravkem nanést na ošetřovanou plochu postřikovačem.
- Povrch obratem vyleštit zařízením.

Renovace při stírání

- Povrch musí být zbaven nečistot.
- Přípravek naředit podle stupně narušení ochranného filmu.
- Roztok s čisticím přípravkem nanést na obnovovanou oblast plochým nebo kloubovým mopem po úsecích. Přípravek přitom nanášet rovnoměrně, v tenké vrstvě, rychle a překrývat i přes již nanesené vrstvy (mokrý v mokrém).
- Zajistit úplné vyschnutí (cca 20 minut, v závislosti na vlhosti vzduchu a teplotě).
- Postup případně opakovat.
- Po úplném vyschnutí případně naleštit jednokotoučovým mycím strojem (volitelně).

Péče při stírání

- Povrch musí být zbaven nečistot.
- Přípravek naředit v závislosti na požadované intenzitě péče.
- Povrch ošetřit manuálně metodou mokrého setření.

Instrukce pro zpravování:

- Nepoužívat na povrchy citlivé na vodu.
- Nepoužívat na dřevo nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Provést zkoušku přilnavosti u podlah zušlechtěných z výroby.
- Chránit proti mrazu.
- Uschovávat pouze v originálním balení při teplotě mezi 5 a 30 °C.
- Nevracet zbytky přípravku do kanystru.
- Kanystr ihned uzavřít.
- Čisticí zařízení po použití opláchnout.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)
- Quick Start
- Znalecký posudek na bezpečnost chůze podle DIN 51131 a DIN EN 13893
- Znalecký posudek FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Nanášení vrstev		%čistý		20-30 m²
1000 ml	Spray Cleaner		20-30 %		120-300 m²
1000 ml	Renovace při stírání		30-50 %		100-200 m²
1000 ml	Péče při stírání		1-3 %		1000-6000 m²

Rádi Vám poradíme:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020
info@kaercher.cz
www.kaercher.cz