



Tlaková myčka K 2 Compact Home

Model 2018. Vysokotlaký čistič „K2 Compact Home“ pro menší nasazení a lehčí nečistoty lze dobře uskladnit a přepravovat a navíc nabízí sadu Home s čističem ploch T 150 a čisticím prostředkem „Patio & Deck“.



1 Uložení hadice na předním krytu

- Hadici lze pohodlně zavěsit přes Frontcover.

3 Plný čisticí výkon

- K vybavení patří integrovaný mechanismus sání čisticího prostředku.

2 Dobrě se drží

- Zařízení lze snadno přepravovat. Pokud není rukojet zapotřebí, zmizí v krytu stroje.



Tlaková myčka K 2 Compact Home (model 2019)

- Vysokotlakou hadici lze díky Easy Connect rychle připojit do pistole a opět odpojit
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

Objednací číslo	1.673-503.0	
EAN kód	4054278495873	
tlak	bar / MPa	110 / 11
Průtok	l/h	360
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	180 x 219 x 389
Druh proudu	V / Hz	120 / 50
Plošný výkon	m ² /h	20

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q	Click VPS	-
Tryska Vario Power Jet	-		
Jednoduchý pracovní nástavec	■		
Rotační tryска	■		
Vysokotlaká hadice	m	4	
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Přisávání		
Integrovaný vodní filtr	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Sada pro domácnost	Čistič ploch T 150, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l		
Teleskopické madlo	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 COMPACT HOME (MODEL 2019)

KÄRCHER

1.673-503.0



Objednací číslo						
Čističe ploch						
PS 40 kartáč	1	2.643-245.0				PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stérkou pro odstranění špinavé vody.
Čistič ploch T-Racer T 350	2	2.643-252.0				S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svíslé čištění.
Náhradní trysky - příslušenství	3	2.643-338.0				Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	4	2.643-335.0				Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.
Pracovní nástavce						
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	5	2.642-724.0				Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulační páka pro vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	6	2.642-727.0				Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.
Teleskopický pracovní nástavec	7	2.642-347.0				Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli.
Ochrana proti ostřiku	8	2.642-706.0				Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hranič.
Úhlový pracovní nástavec	9	2.638-817.0				Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.
Prodloužení pracovního nástavce	10	2.643-240.0				Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	11	2.643-254.0				Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.
Kartáče a mycí houby						
WB 150 kartáč	12	2.643-237.0				WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.
Rotační kartáč WB 120	13	2.644-060.0				Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.
Měkký mycí kartáč WB 60	14	2.643-233.0				Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.
Kartáč na mytí ráfků	15	2.643-234.0				Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 COMPACT HOME (MODEL 2019)

KÄRCHER

1.673-503.0



Objednací číslo							
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	16	2.640-732.0					Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	17	6.903-276.0					Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.
Vysokotlaké pistole							
G 180 Q	18	2.642-889.0					Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	19	2.643-585.0					Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	20	2.641-721.0					9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992							
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	21	2.643-037.0					
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	22	2.641-709.0					Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Čištění potrubí							
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	23	2.642-240.0					Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.
Sada na čištění potrubí , 15 m	24	2.637-767.0					Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0					Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.
Pěnovací tryska							
FJ 6, pěnovací tryska	26	2.643-147.0					Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plachy i fasády.
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	27	2.643-143.0					Ultrapenový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	28	2.643-144.0					Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.
Různé							
Pískovací / otryskávací sada	29	2.638-792.0					K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

TLAKOVÁ MYČKA K 2 COMPACT HOME (MODEL 2019)

1.673-503.0

KÄRCHER



		Objednací číslo							
Variabilní kloub	30	2.640-733.0					O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>	
Vodní filtr	31	4.730-059.0					K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>	
Sada náhradních o-kroužků	32	2.640-729.0					Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucپávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>	

TLAKOVÁ MYČKA K 2 COMPACT HOME (MODEL 2019)

KÄRCHER

1.673-503.0



		Objednací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0							Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	2	2.645-194.0							Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	3	2.645-192.0							Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.
Univerzální hadicová spojka	4	2.645-191.0							Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	5	2.645-156.0							Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.
Sada hadic pro zásobování vodou	6	2.645-258.0							Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0							Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0							Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	9	2.645-165.0							
Nosič hadic HR 7.315 Kit	10	2.645-167.0							Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, založenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.
	11	2.645-164.0							Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch. jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.

□