



IVR 50/30

Průmyslový vysavač IVR 50/30 vhodný pro trvalý provoz pro stacionární a mobilní používání. Pro bezpečné vysávání hořlavého a zdraví škodlivého prachu a jemných třísek.



1 Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Vysávání bez přerušení při konstantním sacím výkonu a účinku filtru.

3 Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.

2 Jednoduché čištění filtru manuálním mechanismem oklepávání

- Pravidelné ovládání páky oklepávacího mechanismu pro vysoký sací výkon.


IVR 50/30

- Cyklonový odlučovač
- Tlumení hluku
- Ergonomické vedení nádrže

Technické údaje

Objednací číslo	9.989-411.0	
EAN kód	4054278695044	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	88 / 312
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádrže	l	50
Příkon	kW	3
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky	DN 50	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	68
Hmotnost	kg	154
Rozměry (D x Š x V)	mm	855 × 760 × 1675