



## IVR-L 65/20-2 Tc

Vysavač na kapaliny a kovové třísky IVR-L 65/20-2 Tc robustní konstrukce se střídavým napájením. Vhodný k vysávání středních množství mimo jiné oleje a kovových třísek.



### 1 Systém vyprazdňování sklopným podvozkem umožňuje manuální vyprazdňování

- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanismu spuštění.

### 2 Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Vypouštěcí hadice na sběrné nádobě nečistot pro bezpečné vyprazdňování olejů a chladicích prostředků.
- Optický ukazatel stavu naplnění na vypouštěcí hadici a zařízení k zamezení přeplnění.

### 3 Plovák pro přerušení průtoku.

- Plovák v hlavě přístroje přeruší proud sání, jakmile je dosaženo maximálního objemu naplnění.
- Přeměna na nouzový spínač. Při opětovném uvedení do provozu musí být filtr suchý.


**IVR-L 65/20-2 Tc**

- Sklopný podvozek
- Kompaktní konstrukce
- Optický ukazatel stavu naplnění

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	9.989-403.0	
<b>EAN kód</b>	4054278695129	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	100 / 360
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>	DN 50	
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>	DN 50 / DN 40	