

## HDS 6/14-4 CX

Jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 6 / 14-4 CX v kompaktní třídě se 4-pólovým, vodou chlazeným elektrickým motorem a vestavěným hadicovým navijákem s tlakovou hadicí 15 metrů.



Made in Germany



ecoefficiency



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force

### Číslo produktu

1.170-902.0

- Hospodárny stupeň ecoefficiency
- čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor

### Technické údaje


|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| EAN kód                            |             | 4054278167886      |
| Druh proudu                        | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50       |
| Průtok                             | l/h         | 240 - 560          |
| Pracovní tlak                      | bar / MPa   | 30 - 140 / 3 - 14  |
| Max. teplota (při přívodu 12 °C)   | °C          | min. 80 - max. 155 |
| Příkon                             | kW          | 3,6                |
| Spotřeba paliva při plném zatížení | kg/h        | 3,5                |
| spotřeba topného oleje eco!        | kg/h        | 2,8                |
| účinnost                           |             |                    |
| Napájecí kabel                     | m           | 5                  |
| Palivová nádrž                     | l           | 15                 |
| Hmotnost (vč. příslušenství)       | kg          | 114,4              |
| Hmotnost včetně obalu              | kg          | 123,2              |
| Rozměry (D × Š × V)                | mm          | 1215 × 650 × 920   |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

|  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| Ruční vysokotlaká pistole                                |    | EASY!Force Advanced |
| Vysokotlaká hadice                                       | m  | 15 / DN 6, 250 bar  |
| Pracovní nástavec  | mm | 1050                |
| Power tryska   |    | ■                   |
| Tlumič systému SDS Soft                                  |    | ■                   |
| Integrovaný buben na navijení hadice                     |    | ■                   |
| Tlakový spínač   |    | ■                   |
| Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čisticí prostředky |    | ■                   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Ekonomičnost

- Stupeň ecoefficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
- Snižuje spotřebu paliva a emisí CO2 o 20 %.
- Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu



## Uživatelská přívětivost

- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
- Velký otvor nádrže s plnicí násypkou
- Příruční systémová péče v láhvi, vyměnitelná zvenku.



## Uložení

- Uzamykatelná přihrádka na příslušenství, trysky, nářadí atd.
- Integrovaný buben na navijení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).
- Integrovaný držák na nástavec pro přepravu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|   |    | Číslo produktu |  |   |
|---|----|----------------|--|---|
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                                |    |                |  |   |
| <b>Ruční stříkací pistole</b>                             |    |                |  |   |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole                   | 1  | 4.118-005.0    | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.   | ■ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 2  | 4.111-050.0    | Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.                                      | □ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice             | 3  | 4.111-051.0    | Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry. | □ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 4  | 4.111-052.0    | Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly. Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.  | □ |
| <b>Easy Press pistole</b>                                 |    |                |  |   |
| Servo Control, < 750 l/h                                  | 5  | 4.118-007.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí   | ■ |
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                  |    |                |  |   |
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                           |    |                |  |   |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                        | 6  | 4.112-000.0    | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický   | ■ |
| LED světlo trysky   | 7  | 2.680-002.0    | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.                           | □ |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný                         | 8  | 4.112-027.0    | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický  | □ |
| Pracovní nástavec, 400 mm, otočný                         | 9  | 4.112-024.0    | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický  | □ |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                         | 10 | 4.112-007.0    | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický  | □ |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                         | 11 | 4.112-006.0    | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický  | □ |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                        | 12 | 4.112-018.0    | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický   | □ |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                        | 13 | 4.112-021.0    | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický   | □ |
| Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm                   | 14 | 4.112-048.0    | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.   | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|   |    | Číslo produktu |   |                                     |
|---|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>  |    |                |   |                                     |
| <b>Dvojitý pracovní nástavec</b>  |    |                |   |                                     |
| Dvojitý nástavec, 960 mm  | 15 | 2.112-016.0    | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji).  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Úhlový pracovní nástavec</b>   |    |                |   |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů   | 16 | 4.112-029.0    | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>   |    |                |   |                                     |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm  | 17 | 4.112-035.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.   | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaký kloubový spoj   | 18 | 4.112-057.0    | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič okapů</b>   |    |                |   |                                     |
| Čistič okapů  | 19 | 2.112-015.0    | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>                                       |    |                |   |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků   | 20 | 4.112-032.0    | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Další rukojeť</b>  |    |                |   |                                     |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock                                    | 21 | 4.321-380.0    | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWER TRYSKA</b>   |    |                |   |                                     |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 25°</b>  |    |                |   |                                     |
| Power tryska 25°, 036   | 22 | 2.113-005.0    | Tryska na plochý paprsek pro velkou plošnou výkonnou pevně ulpívající nečistoty   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>  |    |                |   |                                     |
| Power tryska 0°, 040  | 23 | 2.113-001.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 15°</b>  |    |                |   |                                     |
| Power tryska 15°, 036   | 24 | 2.113-043.0    | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 40°</b>  |    |                |   |                                     |
| Power tryska 40°, 040   | 25 | 2.113-003.0    | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro chouloustivé povrchy.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>   |    |                |   |                                     |
| <b>Standard</b>   |    |                |   |                                     |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × přípojnice EASY! Lock / 1 × AVS hadice | 26 | 6.110-036.0    | Vysokotlaká hadice vybavená přípojkou AVS na buben a ručním šroubením EASY!Lock (DN 6, délka 15 m, tlak do 250 bar).  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 27 | 6.110-037.0    | Vysokotlaká hadice (DN 6), délka 15 m, pro pracovní tlak do 250 bar. S ANTI!Twist pro navíjecí buben hadice s AVS přípojkou, 2. konec vybavený ručním šroubením EASY!Lock.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>  |    |                |   |                                     |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                             | 28 | 6.110-041.0    | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



29, 31-33



28, 30, 34



35



36-37, 39



38



40



41



42-44

|   |    | Číslo produktu |   |                          |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>   |    |                |   |                          |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>  |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                      | 29 | 6.110-031.0    | vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, _ 8, 315 bar  | 30 | 6.110-033.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a vybavená časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                      | 31 | 6.110-030.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                      | 32 | 6.110-032.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                      | 33 | 6.110-014.0    | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 34 | 6.110-042.0    | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 35 | 6.110-043.0    | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 36 | 6.110-044.0    | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 37 | 6.110-045.0    | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 38 | 6.110-059.0    | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                     | 39 | 6.110-060.0    | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>   |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × připojení EASY! Lock / 1 × AVS hadice | 40 | 6.110-028.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navijecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>  |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                            | 41 | 6.110-024.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.                              | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                             | 42 | 6.110-023.0    | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|   |    | Číslo produktu |   |                          |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>   |    |                |   |                          |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                    |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 43 | 6.110-027.0    | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 44 | 6.110-029.0    | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                    |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 45 | 6.110-063.0    | Vysokotlaká hadice (DN 6) schválená pro potravinářský průmysl, délka 15 m, s AVS připojením na buben na navijení hadice, ručním šroubením EASY!Lock a šedým pláštěm nezanechávajícím stopy.         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 46 | 6.110-051.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                     | 47 | 6.110-052.0    | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>           |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 48 | 6.110-053.0    | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock            | 49 | 6.110-054.0    | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Speciální hadice</b>   |    |                |   |                          |
| Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 50 | 6.110-068.0    | Pro připojení na bubny na navijení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KONTROLA PLEVELE</b>   |    |                |   |                          |
| WR 50   | 51 | 2.114-013.0    | V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem je nástavec na likvidaci plevelu WR 50 o šířce 50 cm ideální k odstranění nežádoucích rostlin. Součástí je sada koleček a adaptér trysek.             | <input type="checkbox"/> |
| WR 20   | 52 | 2.114-014.0    | Pro důkladnou likvidaci plevelu: Nástavec na likvidaci plevelu WR 20 v kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem. Součástí vybavení je nosič trysek o šířce 20 cm a adaptér trysek.               | <input type="checkbox"/> |
| WR 100  | 53 | 2.114-015.0    | Pohodlné a rychlé hubení plevelu: Nástavec na hubení plevelu WR 100 s pojezdem, nosičem trysek o šířce 100 cm a integrovaným adaptérem prysek pro používání s vysokotlakými čističi s ohřevem.      | <input type="checkbox"/> |
| WR 10   | 54 | 2.114-016.0    | V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem umožňuje nástavec na hubení plevelu WR 10 rychlé a důkladné hubení plevelu. Součástí je hlavice o velikosti 10 cm a adaptér trysek.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RYCHLOSPOJKA</b>   |    |                |   |                          |
| Rychlospojka  | 55 | 2.115-000.0    | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek  | 56 | 2.115-001.0    | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|  |    | Číslo produktu |  |                          |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>ODVOD SPALIN</b>                                      |    |                |  |                          |
| Kouřovod   | 57 | 4.656-149.0    | S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 58 | 4.656-080.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>                                    |    |                |  |                          |
| <b>Rotační trysky, velké</b>                             |    |                |  |                          |
| Rotační tryska, velký, 040                               | 59 | 4.114-041.0    | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY</b>                                |    |                |  |                          |
| <b>Úhlová Vario tryska 0°-90°</b>                        |    |                |  |                          |
| Úhlová tryska Vario, 050                                 | 60 | 4.113-007.0    | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PARNÍ TRYSKA/OCHRANA TRYSKY/KULOVÝ TRYSKOVÝ NOSIČ</b> |    |                |  |                          |
| <b>Parní trysky</b>                                      |    |                |  |                          |
| Parní tryska 50°   | 61 | 4.116-000.0    | Plochý paprsek 50°, pro čistící a tavící práce v parním stupni - jako tavení písku a šterku, odstranění námrazy z bednicího materiálu, odkonzervování vozidel  | <input type="checkbox"/> |
| Parní tryska 40°, 040                                    | 62 | 2.114-000.0    | Parní mosazná tryska pro provoz stroje HDS ve stupni páry.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSUPU</b>      |    |                |  |                          |
| <b>Tryskové šroubení</b>                                 |    |                |  |                          |
| Šroubení tryskek   | 63 | 4.112-011.0    | Šroubení tryskek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                                   |    |                |  |                          |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>                   |    |                |  |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar     | 64 | 6.110-046.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar           | 65 | 6.110-008.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)   | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar     | 66 | 6.110-047.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                         |    |                |  |                          |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040               | 67 | 4.765-001.0    | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.  | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040               | 68 | 4.765-004.0    |  | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí 120                           | 69 | 5.763-089.0    | Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu.   | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm               | 70 | 5.763-015.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|   |    | Číslo produktu |  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>  |    |                |  |                          |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                                  |    |                |  |                          |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm               | 71 | 5.763-016.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm                        | 72 | 5.763-017.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050                            | 73 | 6.415-428.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH</b>                          |    |                |  |                          |
| <b>Čistič ploch FRV 30</b>  |    |                |  |                          |
| ABS upevnění hadice   | 74 | 2.642-528.0    | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.  | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot  | 75 | 2.642-532.0    | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30 Me</b>                                      |    |                |  |                          |
| Čistič ploch FR 30 Me   | 76 | 2.111-013.0    | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FR</b>                            |    |                |  |                          |
| Sada trysek pro FR, 500 l/h - 650 l/h                             | 77 | 2.640-401.0    | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (500 - 650 l/h).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>                           |    |                |  |                          |
| Sada trysek pro FRV, 040  | 78 | 2.642-431.0    | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30 a FRV 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FRV 30 Me</b>                                     |    |                |  |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME   | 79 | 2.111-012.0    | Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me                                     | 80 | 4.441-040.0    | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovacích objímek.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                                |    |                |  |                          |
| Pěnovací nástavec Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h                   | 81 | 4.112-063.0    | Vysoce kvalitní a robustní nástavec Advanced 1 s nastavením úhlu rozstříku a hlavním tělem vyrobeným z Ecobross. Vhodné pro vysokotlaké čističe Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h.   | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h                 | 82 | 4.112-067.0    | Pěnovací tryska DUO Advanced 1 s dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek a přímým přepínáním na vysokotlaké čištění. Vhodná pro tlakové myčky Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h  | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h - 600 l/h                      | 83 | 4.112-053.0    | Pro vysokotlaký čistič s průtokem 350-600 l/h: nový, robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 s vynikající kvalitou pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.   | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic | 84 | 5.071-414.0    | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|   |    | Číslo produktu |   |                          |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>   |    |                |   |                          |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>  |    |                |   |                          |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced                | 85 | 6.414-050.0    | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>  |    |                |   |                          |
| Inno Foam Set   | 86 | 2.112-008.0    | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>  |    |                |   |                          |
| Easy Foam Set   | 87 | 2.112-011.0    | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sady trysek pro Inno/Easy Set</b>  |    |                |   |                          |
| Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h                                      | 88 | 2.111-018.0    | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nástavbová sada pěnovací tryska</b>  |    |                |   |                          |
| Nástavbová sada pěnovací tryska   | 89 | 2.112-013.0    | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY</b>  |    |                |   |                          |
| <b>Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0</b>                  |    |                |   |                          |
| Sada trysek HDS 500-700 l/h   | 90 | 4.769-009.0    | Pro HDS 500 - 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0</b>  |    |                |   |                          |
| Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 91 | 4.769-003.0    | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.  | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h               | 92 | 4.769-001.0    | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>   |    |                |   |                          |
| <b>Otočná spojka</b>  |    |                |   |                          |
| Otočná spojka   | 93 | 4.111-021.0    | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Připojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>  |    |                |   |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo  | 94 | 4.111-022.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5  | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y   | 95 | 4.111-024.0    | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.   | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku   | 96 | 4.111-038.0    | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |    |                |   |                          |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG  | 97 | 4.111-029.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG  | 98 | 4.111-030.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojku M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|   |     | Číslo produktu |  |                          |
|---|-----|----------------|--|--------------------------|
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>   |     |                |  |                          |
| <b>Adaptér EASY!Lock</b>  |     |                |  |                          |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                    | 99  | 4.111-031.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS   | 100 | 4.111-032.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                                    | 101 | 4.111-033.0    | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG            | 102 | 4.111-034.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                                    | 103 | 4.111-035.0    | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG                                    | 104 | 4.111-036.0    | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka pro HD/HDS   | 105 | 4.111-037.0    | K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 × M 22 × 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG                     | 106 | 4.111-046.0    | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force   | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>   |     |                |  |                          |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                              |     |                |  |                          |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m            | 107 | 6.392-074.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.  | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 108 | 6.392-083.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m                                | 109 | 6.392-106.0    | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic   | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m                   | 110 | 6.392-105.0    | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m        | 111 | 6.392-076.0    | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)  | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m                           | 112 | 6.392-442.0    | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|  |     | Číslo produktu |   |                          |
|--|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>                          |     |                |   |                          |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>             |     |                |   |                          |
| Otočný držák s práškovým nástřikem                         | 113 | 2.639-931.0    | Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel.  | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák z nerezové oceli                              | 114 | 2.641-867.0    | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada pro automatické navíjení hadic</b>                 |     |                |   |                          |
| Automatický naviják hadice HDS C                           | 115 | 2.110-012.0    | Kompletní nastavbová sada automatického bubnu na navíjení hadice pro kompaktní třídu HDS. Nejjednodušší montáž a možnost přístupu ke všem funkcím stroje. Nabízí maximální komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Obsahuje: automatický buben na navíjení hadice, VT hadici a přípojovací součásti. | <input type="checkbox"/> |
| Upevňovací sada automatického držáku navijáku hadice HDS C | 116 | 2.110-013.0    | Držák včetně spojovacího materiálu k montáži automatického bubnu na navíjení hadice na stroje kompaktní třídy HDS.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b>                    |     |                |   |                          |
| <b>Kartáčování</b>   |     |                |   |                          |
| Pohon pro kartáč   | 117 | 4.762-584.0    | Hydraulický pohon pro rotující válcové kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nastavce nebo teleskopickou nastavec.   | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti ostříku                                      | 118 | 4.762-621.0    | Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcový kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání.   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč měkký   | 119 | 4.762-623.0    | Měkký kartáčový nastavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk.  | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč střední   | 120 | 4.762-624.0    | Středně tvrdý nastavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny.   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tvrdý   | 121 | 4.762-625.0    | Nastavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny.   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý tvrdý  | 122 | 6.960-133.0    | Kartáč s tvrdými štětiniami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nastavce nebo vysokotlaké nastavce od společnosti Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední  | 123 | 6.960-134.0    | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětiniami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nastavcům nebo vysokotlakým nastavcům od společnosti Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý měkký  | 124 | 6.960-135.0    | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nastavce nebo vysokotlaké nastavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětiniami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické stožáry</b>                                |     |                |   |                          |
| TL nízkotlaký adaptér                                      | 125 | 4.580-097.0    | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.  | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nastavec TL 7 F                               | 126 | 4.762-609.0    | Teleskopický nastavec TL 7 F s dosahem až 7 m vyrobená z robustního a lehkého skleněného vlákna. S praktickými rychloupínáky pro snadné zasunutí a vysunutí.  | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|  |     | Číslo produktu |   |                          |
|--|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b>                      |     |                |   |                          |
| <b>Teleskopické stožáry</b>                                  |     |                |   |                          |
| Teleskopický nástavec TL 7 H                                 | 127 | 4.762-610.0    | Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 H                                | 128 | 4.762-611.0    | Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 C                                | 129 | 4.762-612.0    | Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.                               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 14 C                                | 130 | 4.762-613.0    | Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům.              | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaký adaptér                                       | 131 | 4.775-154.0    | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ</b>                        |     |                |   |                          |
| <b>Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)</b>           |     |                |   |                          |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)   | 132 | 4.115-000.0    | S regulací množství. Přímíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek) | 133 | 4.115-006.0    | Přidání postříkovaného prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápnování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání</b>          |     |                |   |                          |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 040              | 134 | 2.112-019.0    | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbidová tryska</b>                                   |     |                |   |                          |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h                  | 135 | 6.415-084.0    | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ</b>                                 |     |                |   |                          |
| Čistič sudů BC 14/12 C                                       | 136 | 2.112-020.0    | Čistič sudů BC 14/12 je stříkací jednotka pro vnitřní čištění nádob a sudů - zejména dubových sudů o objemu mezi 225 a 600 litry.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>                                       |     |                |   |                          |
| <b>Nástavbová sada kontrola plamene</b>                      |     |                |   |                          |
| Kontrola plamínku HDS M/S - řada Kompakt                     | 137 | 2.642-711.0    | Světelný senzor sleduje plamen hořáku. Pokud plamen zhasne, přívod paliva se zastaví.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>   |     |                |   |                          |
| <b>Geka-spojka</b>   |     |                |   |                          |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"                   | 138 | 6.388-461.0    | s hadicovým nátrubkem   | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"                   | 139 | 6.388-455.0    | s hadicovou objímkou  | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"                     | 140 | 6.388-465.0    | S hadicovou objímkou.   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150

|   |     | Číslo produktu |   |                          |
|---|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>  |     |                |   |                          |
| <b>Geka-spojka</b>  |     |                |   |                          |
| GEKA spojka 1Z.   | 141 | 6.388-458.0    | s vnitřním závitem  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filtr</b>   |     |                |   |                          |
| Vodní sací filtr  | 142 | 6.414-956.0    | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.        | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem                                | 143 | 4.730-012.0    | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodní filtr</b>                                      |     |                |   |                          |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem            | 144 | 4.730-102.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".    | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"                                | 145 | 2.638-270.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice pro přívod vody</b>                                 |     |                |   |                          |
| Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"                  | 146 | 4.440-038.0    | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C   | <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz | 147 | 4.440-207.0    | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>MYCÍ KARTÁČE</b>   |     |                |   |                          |
| <b>Nástrčný mycí kartáč</b>                                   |     |                |   |                          |
| Nástrčný mycí kartáč  | 148 | 4.113-001.0    | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační mycí kartáč</b>                                    |     |                |   |                          |
| Rotační mycí kartáč   | 149 | 4.113-004.0    | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).                                | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h                      | 150 | 4.113-003.0    |   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství