

IVR 50/24-2 SC

Pro bezpečné vysávání pevných látek, jako je hořlavý a nebezpečný prach a třísky: Mobilní, robustní IVR 50 / 24-2 Sc pro provoz v nevybušných oblastech.



Číslo produktu

9.989-410.0

- Cyklonový odlučovač
- Ergonomické vedení nádrže

Technické údaje

EAN kód		4054278695006
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	50
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	68
Hmotnost bez příslušenství	kg	99
Hmotnost včetně obalu	kg	107
Rozměry (D × Š × V)	mm	855 × 760 × 1290

Vybavení

Sekundární filtr	■
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Vysávání bez přerušení při konstantním sacím výkonu a účinku filtru.



Jednoduché čištění filtru manuálním mechanismem oklepávání

- Pravidelné ovládání páky oklepávacího mechanismu pro vysoký sací výkon.



Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



1-4



5



6



7



8-9



10



11-12



13



14

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Redukce				
Redukce DN 50 / DN 40 (SBC)	5	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	6	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	7	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	8	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	9	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	10	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	11	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	12	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	13	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	14	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



15-16



17



19



20



21



22



23-24




27-28

		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN50 3 m	15	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	16	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	17	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadice ME-PU DN50 3 m	18	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	19	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	20	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	21	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	22	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	23	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	24	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45 ° DN40	25	9.989-544.0	Koleno z hliníku 45 ° DN40	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	26	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	27	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	28	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	29	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	30	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	31	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	32	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	33	9.989-552.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovedivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	34	9.989-553.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovedivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standard nozzle PVC DN40	35	9.989-674.0	Elektrovedivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	36	9.989-673.0	Elektrovedivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	37	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	38	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	39	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	40	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	41	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	42	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0




		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	43	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	44	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	45	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	46	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	47	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	48	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	49	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	50	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	51	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	52	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	53	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	54	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	55	9.988-115.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice odolná vůči oleji. 220 mm	56	9.981-923.0	Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



57-58



59-60



61




62



63-64



65



66



67-69



70-71

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	57	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	58	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	59	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	60	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	61	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	62	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	63	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	64	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	65	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	66	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	67	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	68	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	69	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	70	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hbitce				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	71	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	72	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	73	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	74	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	75	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	76	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	77	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	78	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	79	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	80	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	81	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	82	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče				
Kartáč PP 24 mm DN40	83	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	84	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC 9.989-410.0



84-85



86-87



89-92



93



94



95



96



97



98

		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	85	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	86	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	87	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	88	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	89	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	90	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	91	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	92	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	93	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Kapaliny				
Standardní sada DN40	94	9.989-660.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	95	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Tekutina / třísky				
Standardní sada DN40	96	9.989-657.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	97	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pevný / prach				
Standardní sada DN40	98	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 50/24-2 SC
9.989-410.0



	Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Pevný / prach			
Sada pro pevné látky a prach DN50	99 9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství