

B 260 RI BP+D100+DOSE

S válcovou kotoučovou hlavou s pracovní šířkou 100 cm, jízdní rychlostí 10 km/h a nádržemi 260 l: robustní podlahový mycí stroj s odsáváním B 260 RI Bp pro práci v náročných podmínkách.



Made in Germany



Číslo produktu

1.480-253.0

- Přepínač EASY-Operation

Technické údaje

EAN kód		4054278954318
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	cm	100
Pracovní šířka sání		114
Nádrž čistá/špinavá voda		260 / 260
Baterie	V	36
Přítlak kartáčů	kg	150
Šířka otáčení uličky	cm	212
Spotřeba vody	l/min	max. 9
Maximální povolená hmotnost	kg	1840
Hmotnost bez příslušenství	kg	628
Rozměry (D × Š × V)	mm	1950 × 1180 × 1570

Vybavení

Dískové kartáče	■
Automatické plnění	■
Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Parkovací brzda	■
Nastavitelný volant	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
standardní denní svícení	■
typ sacích stěrek	Linatex®
dávkovací nádoba na čisticí prostředek	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné	■
snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti	■
elektrický a mechanický plovákový spínač	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Rychlost pojezdu 10 km/h

- Umožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty.
- Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách.
- Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčce.



2 turbíny v rámci sériové výbavy

- Vynikající výsledky odsávání na všech podkladech.
- Neopotřebitelné Ec turbíny.
- Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.



Svařovaná průmyslová sací lišta

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetřetí pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Robustní paralelní vedení s funkcí vyhnutí u překážek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+D100+DOSE 1.480-253.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	2	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm	3	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, černý, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silné ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 x	5	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, měkký, bílý, 508 mm, 5 x	6	6.371-320.0	Měkký, neabrazivní, k leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, měkký, béžový, 508 mm, 5 x	7	6.369-468.0	Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 x	8	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 x	9	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 508 mm, 5 x	10	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm, 2 x	11	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad přírodní, 500 mm, měkký, přírodní, 500 mm, 5 x	12	6.371-146.0	Měkký béžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Padový kotouč kompletní D51, 479 mm	13	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 479 mm	14	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+D100+DOSE 1.480-253.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 x	15	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 508 mm, 5 x	16	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm, 5 x	17	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Pad set 2x D 508 Melamin	18	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Ochranný štít doplňkové sady B 250	19	2.643-849.0	Tato kvalitní ochranná střeška pro podlahový mycí stroj s odsáváním B 250 R (výška včetně ochranné střešky 2170 mm) chrání obsluhu před padajícími předměty - zkouška podle EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství