

Vysavač na mokré/suché vysávání výbušných prachů, chráněný proti explozi. Schválený v kategorii 3/zóna 22. Kategorie přístrojů 3: oblasti, ve kterých se vyskytuje atmosféra ohrožující výbuchem jen zřídka a pouze během krátkého časového období. Stroj NT 80/1 M B1 zajišťuje při normálním provozu potřebnou míru bezpečnosti. Oblast explozivních prachů – zóna 22: oblast, ve které se při normálním provozu tvoří z hořlavých plynů obsažených ve vzduchu atmosféra v podobě mraku, která může být výbušná. POZOR: zónu stanoví provozovatel, nikoliv dodavatel vysavače!

Vybavení:

- Sací hadice 4 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 360 mm
- Spárová hubice
- Antistatický systém
- Nádobu z ušlechtilé oceli
- Ochrana proti nárazu
- Madlo
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou



Objednací číslo: 1.667-201.0

Technické údaje

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Množství vzduchu (l/s) | 56 |
| Podtlak (mbar/kPa) | 235/23,5 |
| Objem nádrže (l) | 80 |
| Max. příkon (W) | Max. 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr (mm) | 40 |
| Délka kabelu (m) | 10 |
| Hladina hluku (dB) | 70 |
| Hmotnost (kg) | 29,5 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 660x520x1078 |

Detaily

Popis

Vysavač je vhodný a schválený pro vysávání hořlavých prachů tříd explozivních prachů v zóně 22 a zdraví ohrožujících prachů třídy prachů M. Velkoplošný skládaný filtr umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušení práce. Tímto filtrem se filtruje již vzduch nasávaný motorem pro pohon ventilátoru. Tím se zabráňuje vstupu výbušných prachů do turbíny. Mechanická ochrana před přeplněním (přetečením) s plovákovým systémem garantuje spolehlivé vypnutí přístroje při nasávání tekutin. Indikace naplnění filtru integrovaná do ovládacího panelu ukazuje, kdy je třeba filtr vyměnit. Robustní nádrž z ušlechtilé oceli o objemu 80 l. Na zadní straně přístroje se může umístit kompletní příslušenství. Vysavač odpovídá nejnovějším evropským směrnici o přístrojích pro nasazení v oblastech ohrožených explozí. Přístroj má certifikát o prověření na dodržování těchto směrnic ATEX. Přístroj NT 80/1 M B1 je navíc ověřený a schválený pro třídu prachů M. Vysavač se proto může používat i k vysávání zdraví ohrožujících prachů třídy prachů M – např. prachů vznikajících při práci se dřevem, laky atd. Standardní vybavení: Hadice k vysávání DN 40, dlouhá 4 m Kovové koleno Sací trubka DN 40, dlouhá 1 m Víceúčelová hubice na vysávání podlah Víceúčelový kartáč Spárová hubice

Použití

- mlýny
- sklady
- potravinářský průmysl
- chemický průmysl
- farmaceutický průmysl
- výroba nábytku
- truhlářství
- pekařství
- elektrotechnický průmysl

Vybavení a užitek

Nebezpečí zažehnáno

Vysavač NT 80/1 B1 MS má navíc automatickou kontrolu hladiny vody. Tak lze vysavač používat jen při dostatečném množství vody.

Zóna 22 + třída prachu M

Pro hořlavé druhy prachu třídy výbušnosti v zóně 22 a zdraví škodlivé druhy prachu třídy M.


Volitelné příslušenství

Koleno, kov

Koleno kov

Nezaměnitelné koleno, jmenovitý průměr DN 40, pro použití na NT-vysavačích, spojení mezi sací hadicí a sací trubicou stejného jmenovitého průměru k lepší manipulaci nebo jako náhrada

Objednací číslo 4.036-032.0



Kovové sací trubky

Sací trubka

Sací trubka, DN 40, pochromovaný kov, 1 x 1,0 m - nezaměnitelná se šroubovacím připojením. Vhodná pouze pro použití u NT 80/1 B1 M a NT 80/1 B1 MS popř. NT 801 B1 M / MS

Objednací číslo 4.025-372.0



Papírová filtrační patrona

Filtrační patrona

Papírová filtrační patrona - BIA-C třída prachu M - je vhodná pro tyto modely: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.

Objednací číslo 6.904-325.0



Filtrační patrona

Filtr nasávaného vzduchu

Objednací číslo 6.414-808.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc

Objednací číslo 6.904-285.0



Sací hadice komplet

Sací hadice komplet, DN 40 el, 8 m

Speciální příslušenství, DN 40, kompletně se šroubovacím uzávěrem, elektricky vodivá, 4 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně vysavače) a kužel DN 40 (na straně příslušenství).

Objednací číslo 4.440-815.0



Sací hadice komplet, DN 40 el, 4 m

Sériová sací hadice, DN 40, komplet, nezaměnitelná se šroubovým uzávěrem elektricky vodivá (el.), 4 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možné přípojovací díly na poptávku

Objednací číslo 4.440-558.0



Spárové hubice

Štěrbínová hubice

Štěrbínová hubice DN 40, plast, 290 mm, nezaměnitelná, šroubovací spojení, umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 290 mm.

Objednací číslo 4.763-243.0




Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Testováno pro třídu prachů L, všeobecné čištění, suché, vlhké a mokré, materiál odolný vůči protržení

Objednací číslo 6.904-251.0



Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice NT - nezaměnitelný

Hliníková podlahová hubice uzemněná, nezaměnitelná, 370 mm, výškově nastavitelná.

Objednací číslo 4.130-399.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá) DN 40

Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, nezaměnitelná, s kartáčovou lištou, (obj.č.setu 6.905-878) v dodávce. Jen pro NT 80/1 B1M + MS

Objednací číslo 4.763-244.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč z přírodních štětin (hovězí štětiny). Osazení štětinami 120 x 45mm. Pouze pro NT 801 B1 M, B1 MS a NT 80/1 B1 M a B1 MS.

Objednací číslo 4.763-242.0

