

Čistič nádrží RM 875, alkalický

Alkalický čisticí prostředek RM 875 pro důkladné čištění od znečištění těžkými oleji a tuky, např. nádrže, sila nebo kontejnery. Silný a šetrný čisticí účinek se sníženou pěnovostí.

Hodnota pH 13.2
V koncentrátu



Vlastnosti

- Výkonný alkalický čistič pro systémy čištění vnitřku nádrží
- Aktivní odstraňovač nečistot pro účinné odstranění zbytků jídla
- Účinně odstraňuje zbytky potravin, jako je cukr, vaječný žloutek, oleje, tuky, čokoláda
- S inhibitory koroze pro šetrné čištění nerezové oceli a hliníku
- Bez barviv a aromatických látek
- Pro použití na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami
- Teplotně stabilní při aplikaci do 90°C
- Se sníženou pěnovostí

Možnosti zpracování

- Manuální - postřikovací jednotky
- Vysokotlaký čistič
- Čisticí stanice - čištění vnitřku nádrže

Použití

Spedice, logistika	Cisternové vozy, Silo kontejner, Středně velký kontejner (IBC), ISO kontejner
Chemický průmysl	Cisternové vozy, Silo kontejner, ISO kontejner
Potravinářské závody	Cisternové vozy, Silo kontejner, Středně velký kontejner (IBC), ISO kontejner

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
20 l	1 Kusy	6.295-919.0
200 l	1 Kusy	6.295-920.0
1000 l	1 Kusy	6.295-921.0

Použití

Manuální - postřikovací jednotky

- Upravte dávkování podle úrovně nečistot
- Produkt v úsecích nanášet na ošetřovaný povrch.
- Nechat působit.
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Důkladně opláchněte pomocí tlakové myčky

Vysokotlaký čistič

- Ředit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-80 °C.
- Objekt očistit, pracovat v překrývajících se drahách.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

Čistící stanice - čištění vnitřku nádrže

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nastavit dávkování na zařízení.
- Teplota zpracování 60-80°C.
- Spustit program mytí.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Instrukce pro zpravování

- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- V potravinářství důkladně oplachovat pitnou vodou.
- Při aplikaci nosit ochranný oděv.

Varování a bezpečnostní doporučení v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Předředění	Dávkování	Znečištění
1000 ml	Čistící stanice - čištění vnitřku nádrže	1+3	0.5 - 3 %	silné
1000 ml	Čistící stanice - čištění vnitřku nádrže	1+10	0.5 - 3 %	střední
1000 ml	Manuální - postřikovací jednotky		10 - 50 %	silné
1000 ml	Vysokotlaký čistič		0.5 - 3 %	střední