

## Čistič nádrží RM 870, kyselý

Čistič RM 870 pro vnitřní a vnější čištění nádrží, sil a kontejnerů. Vyčistí i silné vápenné usazeniny, zbytky stavebních materiálů a potravin. Šetrný k materiálu.

### Hodnota pH 0

V koncentrátu



### Vlastnosti

- Vysoce výkonný kyselý čistič pro systémy čištění interiéru nádrží
- Aktivní odstraňovač nečistot pro účinné odstranění minerálních nečistot
- Účinně odstraňuje minerální nečistoty jako je vápno, cement, rez, sůl
- S inhibitory koroze pro šetrné čištění nerezové oceli a hliníku
- Bez barviv a aromatických látek
- Pro použití na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami
- Teplotně stabilní při aplikaci do 80°C
- Se sníženou pěnivostí

### Možnosti zpracování

- Manuální - postřikovací jednotky
- Vysokotlaký čistič
- Čistící stanice - čištění vnitřku nádrží

### Použití

#### Spedice, logistika

Cisternové vozy, Silo kontejner, Středně velký kontejner (IBC), ISO kontejner

#### Chemický průmysl

Cisternové vozy, Silo kontejner, ISO kontejner

#### Potravinářské závody

Cisternové vozy, Silo kontejner, Středně velký kontejner (IBC), ISO kontejner

### Technické údaje

| Velikost balení | Jednotka balení | Objednací číslo |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 l            | 1 Kusy          | 6.295-916.0     |
| 200 l           | 1 Kusy          | 6.295-917.0     |
| 1000 l          | 1 Kusy          | 6.295-918.0     |

## Použití

### Manuální - postřikovací jednotky

- Upravte dávkování podle úrovně nečistot
- Produkt v úsecích nanášet na ošetřovaný povrch.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-10 min, podle stupně znečištění.
- Důkladně opláchněte pomocí tlakové myčky

### Vysokotlaký čistič

- Ředit čistou vodou.
- Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-80 °C.
- Objekt očistit, pracovat v překrývajících se drahách.
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.
- V potravinářských prostorech důkladně opláchnout pitnou vodou.

### Čistící stanice - čištění vnitřku nádrže

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nastavit dávkování na zařízení.
- Teplota zpracování 60-80°C.
- Spustit program mytí.
- Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

## Instrukce pro zpravování

- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- V potravinářství důkladně oplachovat pitnou vodou.
- Při aplikaci nosit ochranný oděv.

## Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Z 20 Obsahuje but-2-yn-1,4-diol. Může vyvolat alergickou reakci.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

## Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

## Dávkování a vydatnost

| Objem   | Druh čištění                             | Předředění | Dávkování | Znečištění |
|---------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1000 ml | Čistící stanice - čištění vnitřku nádrže | 1+3        | 0.5 - 3 % | silné      |
| 1000 ml | Čistící stanice - čištění vnitřku nádrže | 1+10       | 0.5 - 3 % | střední    |
| 1000 ml | Manuální - postřikovací jednotky         |            | 10 - 50 % | silné      |
| 1000 ml | Vysokotlaký čistič                       |            | 0.5 - 3 % | střední    |