

Základní podlahový čistič RM 69 ASF eco!efficiency

Účinný čisticí prostředek pro podlahy a průmyslové podlahy odstraňuje bez námahy silně ulpívající znečištění tuky, oleji, sazemi a minerální znečištění. Díky formuli eco!efficiency velmi vydatný, účinný a ekologický.

Hodnota pH 12.2

V koncentrátu



Vlastnosti

- Účinný ekologický základní čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle účinný
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Použití

Provoz motorových vozidel	Čištění podlahy
Čištění budov	Čištění podlahy
Průmysl	Čištění podlahy
Obce	Čištění podlahy
Maloobchod	Čištění podlahy
Spedice, autobusová doprava	Čištění podlahy
Potravinářské závody	Čištění podlahy

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
2.5 l	4 Kusy	6.295-650.0
10 l	1 Kusy	6.295-651.0
20 l	1 Kusy	6.295-652.0
200 l	1 Kusy	6.295-653.0
1000 l	1 Kusy	6.296-156.0

Použití

Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle stupně znečištění.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň v překrývajících se dráhách.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v překrývajících se dráhách očistit.

manuální

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpravování

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Údržba stroje	0,5 - 3 %	lehký-střední	4890 m ²
1000 ml	Manuální údržbové čištění	0,5 - 3 %	lehký	12000 m ²
1000 ml	Stroj - mezičištění	3 - 10 %	střední-silný	2000 m ²