



Základní podlahový čistič RM 751, kyselý

Kyselý základní čistící prostředek pro podlahové mycí stroje. Účinně rozpouští cementový povlak, usazeniny a povlaky, jako je např. vodní kámen, rez, pивní a mléčný kámen. Vynikající k čištění po dokončení stavby.



Vlastnosti

- Účinný, kyselý základní čistící pro všechny tvrdé podlahy odolné proti kyselinám
- Rozpouští silné nečistoty z vápenného kamene, rzi, tuku, bílkovin, pивního a mléčného kamene
- Rozpouští účinně cementový povlak
- S mimořádně malou pěnovostí
- S integrovanou antikorozi ochranou
- Neobsahuje kyselinu solnou a fosforečnou
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Stavebnictví:	závěrečné čištění na stavbě
Čištění budov:	Čištění podlahy
Průmysl:	Čištění podlahy
Obce:	Čištění podlahy

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Velikost balení

2.5 l
10 l

Objednací číslo

6.295-586.0
6.295-129.0

Hodnota pH



Použití:

Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Stávající cementové spáry důkladně smáčet vodou.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň v překrývajících se dráhách.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

manuální

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpracování:

- V potravinářství důkladně oplachovat pitnou vodou.
- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na leštěný mramor nebo materiály citlivé na kyseliny.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Základní čištění		5-25 %	silné	370 m ²
1000 ml	Údržbové čištění		1-5 %	střední	2440 m ²
1000 ml	manuální		0.5-1 %	lehký	m ²

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz