

## Čistič jemné kameniny RM 753



Speciální čistič pro všechny obklady z jemné kameniny spolehlivě rozpustí nečistoty z tuků, olejů a minerální nečistoty. Nenarušuje protiskluzový účinek dlaždic z jemné kameniny. Bez tenzidů.



NTA-free



### Vlastnosti

- Účinný základní čistič pro silně znečištěné obklady z jemné kameniny
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Velmi dobře zvlhčuje
- Nepěňivý
- Zvlášť vydatný
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje tenzidy a enzymy

### Použití:

Provoz motorových vozidel:	Čištění podlahy
Čištění budov:	Čištění podlahy
Domovy s pečovatelskou službou, lékařské praxe:	Čištění podlahy
Hotely, gastronomie, catering:	Čištění podlahy
Obce:	Čištění podlahy
Maloobchod:	Čištění podlahy

### Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

#### Velikost balení

2.5 l  
10 l

#### Objednací číslo

6.295-587.0  
6.295-082.0

### Hodnota pH



## Použití:

### Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle stupně znečištění.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň za použití kartáčů.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

### Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

### manuální

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.

## Instrukce pro zpravování:

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

## Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

## Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění		0.25-5 %	lehký-střední	820 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuální údržbové čištění		0.25-5 %	lehký	2000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění		5-20 %	silné	370 m <sup>2</sup>

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

**Kärcher spol. s r.o.**  
**Modletice 141**  
**251 01**

Tel.+420/323 606 014  
 Fax+420/323 606 020  
 info@kaercher.cz  
 www.kaercher.cz